



INNOVATION AND DESIGN

*carattere esclusivo
exclusive character*



CONTRACT & HOSPITALITY



**CATALOGO PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI E ACCESSORI**

Floorings, coverings and accessories catalogue


LVT/SPCE







DA PICCOLO COLORIFICIO A GRANDE GRUPPO...



FROM A SMALL PAINT FACTORY TO A LARGE GROUP...

Nel 2018 dall'unione di due realtà dalla grande esperienza, Prati Group S.p.A. e l'azienda svizzera LI&CO AG, nasce il gruppo LI&PRA S.p.A.

L'unione dà origine ad un nuovo centro logistico, showroom & academy con sede in Italia a Bosco di Scandiano (RE) in grado di presentarsi sul mercato con soluzioni di alta qualità, che uniscono il design italiano alla produzione innovativa Made in Swiss.

La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), si estende su un'area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto dell'ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel mercato.

LI&PRA S.p.A. group was born in 2018 from the union of two highly experienced realities, Prati Group S.p.A. and the Swiss company LI&CO AG.

The union gives rise to a new logistics center, showroom & academy based in Italy, in Bosco di Scandiano (Reggio Emilia) able to present itself on the market with high quality solutions, which combine Italian design to the innovative Swiss Made production.

LI&CO AG production site, located in Müstair (Switzerland), covers an area of 42,000 sqm, of which 26,000 sqm are production areas, with innovative systems that fully respect the environment.

LI&PRA combines therefore the bases and experiences of two innovative companies, with the aim of becoming an important protagonist in the market.

I NOSTRI BRAND . OUR BRANDS



Pavimenti e rivestimenti personalizzabili, perfetti per il settore contract&hospitality.

Customizable floorings and wall coverings, perfect for the contract&hospitality sector.



Pavimenti in laminato, pavimenti e rivestimenti in LVT, ideali per gli ambienti residenziali e commerciali.

Laminate floorings, LVT floorings and walls, ideal for residential and commercial environments.



Carte da parati digitali e rivestimenti murali innovativi, totalmente personalizzabili.

Digital wallpapers and innovative wall coverings, totally customizable.

I NOSTRI PARTNERS . OUR PARTNERS




**LI&PRA - BOSCO
DI SCANDIANO - RE
(ITALY)**

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
& ACADEMY

LOGISTIC AREA,
SHOWROOM & ACADEMY

13.000 mq (showroom&academy,
logistic and digital wallcovering production area)



42.000 mq (area)
26.000 mq (production)

**LICO
MÜSTAIR
(SWITZERLAND)**
PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT
LVT FLOORINGS
PRODUCTION

carattere esecutivo
unique character





LVT/SPCE

CATALOGO PRODOTTI

PRODUCTS
CATALOGUE

INDICE / INDEX

pavimenti LVT antiskid acoustic
LVT/SPCE antiskid acoustic floorings | 16

pavimenti LVT/SPCE
LVT/SPCE floorings | 24

pavimenti LVT Master Collection
LVT Master Collection floorings | 46

rivestimento LVT WALL
LVT WALL coverings | 58

ACCESSORI / *Accessories* | 60



RISPETTO PER L'AMBIENTE E GARANZIA DI UN'ECCELLENTI QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
AND GUARANTEE OF EXCELLENT
INDOOR AIR QUALITY



La certificazione **Greenguard** protegge la salute dei minori. I prodotti certificati rispettano limiti relativi a sostanze chimiche, quali ftalati e tossine.

Greenguard certification protects the health of minors. Certified products comply with limits on chemicals, such as phthalates and toxins.



I prodotti contrassegnati con l'icona **Phthalates free** sono privi di ftalati, quindi nel totale rispetto della salute.

The products marked with the Phthalates free icon are phthalates free, therefore in total respect for health.



Il marchio **A+** garantisce un'eccellente qualità dell'aria all'interno degli ambienti, poiché i prodotti sono privi di emissioni nocive.

The A+ mark guarantees excellent indoor air quality, as the products are free from harmful emissions.



Floor Score® è la più riconosciuta certificazione di qualità dell'aria interna per le pavimentazioni. Questo certificato indica che i prodotti sono conformi ai criteri per le emissioni di composti organici volatili (programma California Sez. 01350).

Floor Score® is the most recognized indoor air quality certification for flooring. This certificate indicates that the products comply with the criteria for emissions of volatile organic compounds (California program Sec. 01350).



2nd life rappresenta un'innovativo processo nel campo della sostenibilità e del riciclo dei materiali. I vecchi pavimenti vengono lavorati e ristampati in modo da poter essere rimessi nel mercato come nuovi prodotti di alta qualità.

2nd life represents an innovative process in the field of sustainability and recycling of materials. Old floorings are processed and reprinted so that they can be put back on the market as new, high-quality products.

LEGENDA _____ Legend



Microbisellatura su 4 lati
Micro-bevel on 4 sides



Microbisellatura su 2 lati
Micro-bevel on 2 sides



Doghe in tonalità differenti
Plank in different shades



Resistenti e facili da posare

Resistant and easy to install

pavimenti LVT antiskid acoustic
LVT antiskid acoustic floorings



pavimenti SPCE-LVT
SPCE-LVT floorings



pavimenti LVT Master Collection
LVT Master Collection floorings



Le nostre soluzioni costruttive per ogni destinazione commerciale e residenziale

Our tailor-made solutions for every commercial and residential destinations

Uffici, negozi, hotel, ristoranti. Ogni locale ha delle esigenze specifiche da soddisfare, anche in merito a pavimentazioni e rivestimenti.


Floover offre differenti soluzioni tecnologiche che si traducono in supporti specifici con caratteristiche particolari, sia in termini di resistenza che di installazione.

Offices, shops, hotels, restaurants. Each room has specific needs to meet, including with regard to flooring and cladding.


Floover offers different technological solutions that translate into specific supports with particular characteristics, both in terms of resistance and installation.




GLUE DOWN
LVT



LOOSE LAY
LVT




HDF
LVT




HYDRO WOOD
ZERO
LVT

NEW



SPLASH DESIGN
SPCE





PHthalates
FREE

GLUE DOWN LVT

Il pavimento da incollare, a basso spessore

Con soli 2 mm la soluzione in Glue Down può essere incollata direttamente sul massetto cementizio livellato (con una temperatura di almeno 15° UNI 11515-1), adattandosi a tutte quelle situazioni per cui è richiesto un pavimento dal basso spessore. E' perfetto per ampi spazi commerciali poichè non necessita di interruzioni con giunti di dilatazione.


- **100% Waterproof**
- **Velocità di installazione con colla specifica**
- **Basso spessore**
- **Possibilità di pavimentare grandi aree senza alcuna dilatazione**
- **Stabilità dimensionale e termica**

THE FLOORING TO BE GLUED, WITH LOW THICKNESS

With just 2 mm, the Glue Down solution can be glued directly on the leveled concrete screed (with a temperature of at least 15° - UNI 11515-1) adapting to all those situations for which a low thickness floor is required. It is perfect for large commercial spaces as it does not require interruptions with expansion joints.

- *100% Waterproof*
- *Speed of installation with specific glue*
- *Low thickness*
- *Possibility of paving large areas without any expansion*
- *Dimensional and thermic stability*





ANTISKID
LAYER

LOOSE LAY LVT

Il pavimento removibile

Se la necessità è quella di avere un pavimento autoposante, ispezionabile, dalla tecnologia innovativa, questa è la soluzione perfetta. Grazie allo strato antiskid acoustic è possibile posare direttamente il pavimento sulla superficie livellata (con una temperatura di almeno 15° - UNI 11515-1) con colla removibile EcoTack Mapei, senza alcun problema di dilatazione. E' ideale per uffici direzionali e aree commerciali ad alto traffico. Perfetto per pavimenti sopraelevati.


- **100% Waterproof**
- **Velocità di installazione. Il prodotto è autoposante e removibile, grazie all'utilizzo della colla specifica.**
- **Alta resistenza (23/34 EN 16511)**
- **Ottimo assorbimento del rumore**
- **Ideale per pavimenti sopraelevati**

THE REMOVABLE FLOORING

If the need is to have a self-laying, inspectable floor with innovative technology, this is the perfect solution. Thanks to the antiskid acoustic layer it is possible to lay the floor directly on the leveled surface (with a temperature of at least 15° - UNI 11515-1) with EcoTack Mapei removable glue, without any expansion problems. It is ideal for executive offices and high traffic commercial areas. Perfect for raised floors.

- *100% Waterproof*
- *Speed of installation. The product is self-laying and removable, thanks to the use of specific glue.*
- *High resistance (23/34 EN 16511)*
- *Excellent noise absorption*
- *Ideal for raised floors*





HDF LVT

Il pavimento termico e acustico

Il supporto HDF rappresenta la soluzione perfetta per ambienti residenziali e commerciali: isolamento termico, acustico e stabilità dimensionale sono le sue principali qualità, insieme all'importante rispetto per l'ambiente.

- **Alta resistenza e durata nel tempo**
- **Fino a 120 ore di protezione dall'acqua**
- **Assorbimento acustico**
- **Velocità di installazione grazie all'incastro UNICLIC**

THE THERMAL AND ACOUSTIC FLOORING

HDF support represents the perfect solution for residential and commercial environments: thermal, acoustic insulation and dimensional stability are its main qualities, together with the important respect for the environment.

- *High resistance and durability over time*
- *120 hours of water protection*
- *Sound absorption*
- *Quick installation thanks to the UNICLIC joint*





NEW



HYDRO WOOD ZERO LVT

Il pavimento 100% waterproof che rispetta l'ambiente

Pavimento in LVT accoppiato ad un pannello multistrato ad alta densità HYDRO WOOD ZERO di nuova generazione. Garantisce resistenza all'acqua e alta stabilità dimensionale. Un materassino in sughero completa la struttura, offrendo un ottimo isolamento termico e acustico.

- **100% waterproof**
- **Stabile alle variazioni di temperatura**
- **Alta stabilità dimensionale: fino a 600 mq (30x20 m) senza giunti di dilatazione**
- **Installazione facile e veloce senza colla grazie all'incastro UNICLIC**



THE ECO-FRIENDLY FLOORING, 100% WATERPROOF

LVT flooring paired with a new generation HYDRO WOOD ZERO high density multilayer panel. It guarantees water resistance and high dimensional stability. A cork mat completes the structure, offering excellent thermal and acoustic insulation.

- *Waterproof*
- *Stable to temperature variations*
- *High dimensional stability: up to 600 sqm (30x20 m) without expansion joints*
- *Quick and easy installation without glue thanks to the UNICLIC joint*





SPLASH DESIGN SPCE - Made in Swiss quality

Il pavimento resistente all'acqua e a basso spessore

Se state cercando la soluzione perfetta per ambienti umidi come bagni o cucine, la struttura Splash Design è ciò che si addice al vostro progetto. La sua totale resistenza all'acqua e la velocità d'installazione vi permetteranno di trasformare le vostre aree in modo funzionale senza tralasciare l'estetica.

- **100% Waterproof. Perfetto per le aree umide**
- **Basso spessore con pannello semirigido**
- **100% Made in Swiss**
- **Piacevole al camminamento (strato di elastic foam)**
- **Buona riduzione dell'impatto sonoro**
- **Velocità di installazione grazie all'incastro UNICLIC**



THE WATERPROOF AND LOW THICKNESS FLOORING

If you are looking for the perfect solution for humid environments such as bathrooms or kitchens, the Splash Design structure is what suits your project. Its total water resistance and speed of installation will allow you to transform your areas in a functional way without neglecting aesthetics.

- *100% Waterproof. Perfect for wet areas*
- *Low thickness with semi-rigid panel*
- *100% Swiss Made*
- *Pleasant to walk on (layer of elastic foam)*
- *Good reduction of the sound impact*
- *Quick installation thanks to the UNICLIC joint*





Floover Loose Lay Antiskid Acoustic è un **pavimento autoposante in LVT**. La sua struttura consente un **ottimo assorbimento del rumore**, nonostante il basso spessore. Confortevole al calpestio, è ideale come finitura di pavimenti sopraelevati e/o superfici livellate all'interno di uffici o negozi ad alto traffico.

Floover Loose Lay Antiskid Acoustic si posa direttamente sulla superficie senza problemi di dilatazione. È possibile **rimuovere il pavimento in qualsiasi momento** grazie al sistema di posa con colla removibile Ultrabond Eco Tack LVT. Realizzato in LVT **senza ftalati**, è conforme alla normativa CE 14041 e UNI 11515-1 (2020) ed ha una resistenza 23/34 per ambienti commerciali con traffico intenso.



Floover Loose Lay Antiskid Acoustic is a **self-installing LVT flooring**. Its design provides a **great sound absorption**, despite the low thickness. This walking comfort floor is perfect as a finish of raised floors and/or levelled surface in high traffic offices and stores.

Floover Loose Lay Antiskid can be installed directly on the surface without any dilatation problems. **It is possible to remove the floor at any time** thanks to the loose lay antiskid installing system with Ultrabond Eco Tack LVT removable glue. Realized in LVT **without phthalates**, this flooring comply with the CE 14041 and UNI 11515-1 (2020) regulations and it has a 23/34 strenght for high traffic commercial environments.



CEMENTO / CEMENT DESIGNS

914,4 x 914,4 x 6 mm



CEMENTO TORTORA
CM/214-2



CEMENTO CHIARO
CM/214-9



CEMENTO GRIGIO
CM/214-14



CEMENTO ANTRACITE
CM/214-15

MOQUETTE / CARPET DESIGNS

457,2 x 457,2 x 6 mm



MOQUETTE GRIGIO
MQ/3203-3



MOQUETTE BEIGE
MQ/3203-2

WOVEN / WOVEN DESIGNS

914,4 x 914,4 x 6 mm



WOVEN SAND
WV/SAND



WOVEN GREY
WV/GREY



Grazie alla rapidità di installazione questo pavimento è perfetto per rinnovare in modo veloce gli ambienti.

Thanks to its quick installation, this floor is perfect for quickly renovating rooms.

LEGNO / WOOD DESIGNS


1219,2 x 228,6 x 6 mm

WOOD WHITE OAK
NT/1204WOOD NATURAL OAK
NT/1205WOOD ROVERE
WD/3651-17WOOD GRIGIO
WD/3651-22

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



swiss made

Strato antiskid con effetto ventosa
Suction pad system antiskid underlayment

1. Protezione PU
High protection and resistance PU layer
2. Strato di protezione 0,7 mm
Protection layer 0,7 mm
3. Strato decorativo
Decorative film
4. Strato vinilico
PVC layer
5. Fibra di vetro /Fiberglass
6. Strato vinilico
PVC layer
7. Strato acustico IXPE Antiskid
Acoustic antiskid IXPE layer




EN 14041

UNI 11515-1
(2020)4 lati microbisellati
Microbevel 4 sidesPer la posa utilizzare colla removibile Eco Tack LVT Mapei, su superfici livellate
For installation, use Mapei Eco Tack LVT removable glue on levelled surfaces

Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/34
Dimensioni / Dimensions	EN 427/428	914,4 x 914,4 mm (Cemento, Woven / Cement & Woven decors) 457,2 x 457,2 mm (Moquette / Carpet decors) 1219,2 x 228,6 mm (Legno / Wood decors)
Spessore / Thickness	EN 430	6 mm
Peso / Weight	EN 430	9,74 kg/m ²
Proprietà acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	17 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Bfl s1
Squadratura / Squareness - Linearità dei bordi / Edge straightness	EN 427	0,11 mm - 0,10 mm
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0.10%
Brillantezza / Gloss	ASTM D523	5,8
Proprietà antiscivolo / Slip/Slide resistance	EN 13893	≥ 0,42
Impronta residua / Residual Indentation	ASTMF 1914	10,5 %
Spazio dell'incastro / Assembled gap	EN 13329	0,11 mm
Resistenza ai graffi / Scratch performance	ISO 1518	2700 g
Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h	EN 317	0%
Emissione formaldeide / Emissions	EN 717-1	0.014



NEW



Personalizza il pavimento in base al tuo progetto!


Customize the floor according to your project!

Floover Loose Lay Antiskid Acoustic Digital è un pavimento autoposante, realizzato in LVT senza ftalati, **completamente personalizzabile grazie alla stampa digitale ad altissima definizione.**

Questo prodotto inoltre aderisce all'**innovativo processo 2nd Life**, aprendo quindi nuove possibilità nel campo della **sostenibilità e del riciclo delle risorse.**

*Floover Loose Lay Antiskid Acoustic Digital is a self-laying flooring, made of phthalate-free LVT, **completely customizable thanks to very high definition digital printing.***

*This product also adheres to the **innovative 2nd Life process**, thus opening up new possibilities in the field of **sustainability and recycling of resources.***






1 ECHO STANDARD SOLUTION

Tu scegli il motivo, noi lo ripetiamo quante volte vuoi.
L'ECHO STANDARD SOLUTION è la soluzione ideale per arredare con originalità gli ambienti sfruttando il particolare effetto delle composizioni modulari.

*You choose the motif, we repeat it as many times as you want.
ECHO STANDARD SOLUTION is the ideal solution for furnishing rooms with originality, taking advantage of the particular effect of modular compositions.*




2 PUZZLE SOLUTION

Se la tua fantasia non conosce limiti, a venire in tuo aiuto c'è la PUZZLE SOLUTION.

Dai motivi geometrici più moderni, agli intarsi più classici, fino alle composizioni più creative, ogni concetto di design può prendere vita sotto ai tuoi piedi.

If your imagination knows no bounds, the PUZZLE SOLUTION is there to help you.

From the most modern geometric patterns, to the most classic inlays, to the most creative compositions, every design concept can come to life under your feet.




3 UNICOLOR SOLUTION



Se sei fra coloro che amano le tonalità flat e le tinte omogenee questa è la soluzione che fa per te.


La UNICOLOR SOLUTION è ideale per arredare con spontaneità gli ambienti, sfruttando l'autentica semplicità del colore.

If you are among those who love flat shades and homogeneous colors this is the solution for you.

The UNICOLOR SOLUTION is ideal for spontaneously furnishing rooms, taking advantage of the authentic simplicity of color.





SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
610 x 610 x 5,8 mm - 1200 x 610 x 5,8 mm (fino ad esaurimento / while stocks last) | 920 x 610 x 4,2 mm - 1235 x 230 x 4,2 mm


Strato antiskid con effetto ventosa
Suction pad system antiskid underlayment

1. Protezione UV Hot Coating
Uv Hot coating protection
2. Decoro stampato personalizzato
Customized printed design
3. Strato vinilico
PVC layer
4. Fibra di vetro
Fiberglass
5. Strato vinilico
PVC layer
6. Strato acustico IXP Antiskid
Acoustic antiskid IXPE layer


 UNI 11515-1
(2020)

 CE
EN 14041


Per la posa utilizzare colla removibile Eco Tack LVT Mapei
For installation, use Mapei Eco Tack LVT removable glue

Classe di utilizzo / <i>Classification</i>	EN 16511	23/34	
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	EN 427/428	610 x 610 mm 1200 x 610 mm	920 x 610 mm 1235 x 230 mm
Spessore / <i>Thickness</i>	EN 430	5,8 mm	4,2 mm
Certificazione acustica / <i>Acoustics Performance</i>	EN ISO 717-2	17 dB	
Reazione al fuoco / <i>Fire reaction</i>	EN 13501	Bfl s1	
Squadratura / <i>Squareness</i>	EN 427	0,15 mm	
Linearità dei bordi / <i>Edge straightness</i>	EN 427	0,15 mm	
Stabilità dimensionale / <i>Dimensional Stability</i>	EN 434	< 0.12%	
Brillantezza / <i>Gloss</i>	ASTM D523	5	
Proprietà antiscivolo / <i>Slip/Slide resistance</i>	EN 13893	≥ 0,42	
Impronta residua / <i>Residual Indentation</i>	ASTMF 1914	10,5 %	
Spazio dell'incastro / <i>Assembled gap</i>	EN 13329	0,15 mm	
Resistenza ai graffi / <i>Scratch performance</i>	ISO 1518	2500 g	
Valore di rigonfiamento dopo 24h / <i>Swelling value 24h</i>	EN 317	0%	
Emissione formaldeide / <i>Emissions</i>	EN 717-1	0.014	





GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 76/78

Il pavimento LVT ad alto realismo SYNCHRO SWISS EDITION è uno dei più tecnologicamente avanzati della nostra gamma perchè coniuga l'**altissimo valore estetico con tutti i vantaggi del pannello waterproof in PVC rigido**.

La tecnologia SPCE (Stone Polymer Composite Elastic) - **Made in Swiss** - **del supporto splash design garantisce un comfort acustico unico** (19 dB).

SPLASH DESIGN SYNCHRO è perfetto per la posa in tutti gli ambienti domestici oltre che in negozi, uffici, sale congressi ma anche **grandi magazzini, ristoranti, aule** e tutti quei locali ad alta frequentazione.

*The high-realism SYNCHRO SWISS EDITION LVT flooring is one of the most technologically advanced in our range because it combines **the highest aesthetic value with all the advantages of the waterproof rigid PVC panel**.*

***The exclusive Swiss Made SPCE** (Stone Polymer Composite Elastic) **technology of the splash design support allows for unparalleled noise reduction** (19 dB!).*

*It is perfect for installation in all domestic environments as well as in shops, offices, conference rooms but also **department stores, restaurants, classrooms** and all those highly frequented places.*



DECORI LEGNO / WOOD DESIGNS

23/32
EN 16511

0,3
mm
wear layer

0,55
mm
wear layer

glue down

cod. SWISE03 / SWISE055 (glue down)



ROVERE ROYAL BIANCO
SD30-S903



ROVERE ROYAL CHIARO
SD30-S907



ROVERE ROYAL MARRONE
SD30-S902



ROVERE ROYAL NATURALE
SD30-S904



ROVERE ROYAL GRIGIO
SD30-S905



ROVERE ROYAL SCURO
SD30-S915

DECORI CEMENTO / CEMENT DESIGNS


23/33
EN 16511

0,55
mm
wear layer

cod. SWISE055



CEMENTO MARMO
SD55-S10396



CEMENTO GHIAIA
SD55-S38384




CEMENTO PIETRA
SD55-S37289



CEMENTO ARDESIA
SD55-S3399



WOOD: 1235 x 230 x 5,4 mm - CEMENT: 620 x 450 x 5,4 mm



1. Wear layer 0,3 mm / 0,55 mm
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED decorative film
3. **Elastic comfort film**
4. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof PVC panel
5. Materassino fonoassorbente waterproof
Rigid waterproof PVC panel



UNI 11515-1
(2020)




Possibilità di realizzare aree di 10x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
Installation up to 120m² without expansion joints. Maximum 12 m length / 10 m width

		WOOD 0.3	CEMENT 0.55
Classe / Classification	EN 16511	23/32	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	5,4 mm	
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	19 dB	
Peso / Weight	EN 430	4,78 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,05 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	

HDF SYNCHRO SWISS EDITION | LVT
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235 x 230 x 9,6 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,3 mm / 0,55 mm
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer



UNI 11515-1
(2020)



		WOOD 0.3	CEMENT 0.55
Classe / Classification	EN 16511	23/32	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	9,6 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	16 dB	
Peso / Weight	EN 430	10,23 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 450 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,088 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	


NEW

HYDRO WOOD ZERO SYNCHRO SWISS EDITION | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235 x 230 x 9,6 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,3 mm / 0,55 mm
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer

UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).


		WOOD 0.3	CEMENT 0.55
Classe / Classification	EN 16511	23/32	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	9,6 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 16 dB	
Peso / Weight	EN 430	10 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	<2% (waterproof)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	

GLUE DOWN SYNCHRO SWISS EDITION | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1219 x 228 x 2,5 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer

UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



		WOOD 0.55
Classe / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1219 x 228 mm
Spessore totale / Thickness	EN 428	2,5 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	4 dB
Peso / Weight	EN 430	3,6 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	> 6
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,019 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB



GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 76/78

Il pavimento LVT ad alto realismo 0.55 SYNCHRO SUPERMATT è uno dei più tecnologicamente avanzati della nostra gamma perchè coniuga l'**altissimo valore estetico con tutti i vantaggi del pannello waterproof in PVC rigido.**

È perfetto per la posa in tutti gli ambienti domestici oltre che in negozi, uffici, sale congressi ma anche **grandi magazzini, ristoranti, aule** e tutti quei locali ad alta frequentazione.

*The high-realism 0.55 SYNCHRO SUPERMATT LVT flooring is one of the most technologically advanced in our range because it combines **the highest aesthetic value with all the advantages of the waterproof rigid PVC panel.***

*It is perfect for installation in all domestic environments as well as in shops, offices, conference rooms but also **department stores, restaurants, classrooms** and all those highly frequented places.*



DECORI LEGNO / WOOD DESIGNS

23/33
EN 16511

0,55
mm
wear layer

cod. FLASP



NEW

ROVERE LEVANTE CREMA
SD55-S2925



NEW

ROVERE CANYON SABBIA
SD55-S2923



NEW

ROVERE COGNAC CHIARO
SD55-S2930



NEW

ROVERE CANYON MARRONE
SD55-S2924



NEW

ROVERE COGNAC NATURALE
SD55-S2929



NEW

ROVERE LEVANTE GRIGIO
SD55-S2926



NEW

ROVERE LEVANTE PLATINO
SD55-S2927



NEW

ROVERE LEVANTE MOCCA
SD55-S2928

LINEA LONG* / LONG COLLECTION*

23/33
EN 16511

0,55
mm
wear layer

cod. FLASP



NEW

ROVERE ROYAL CHIARO
SD55-S907



NEW

ROVERE ROYAL MARRONE
SD55-S902



NEW


ROVERE AUTUNNO
SD55-S1914



NEW

ROVERE UMBRA
SD55-S1918

* Disponibili nelle versioni GLUE DOWN, HYDRO WOOD ZERO e HDF / Available in GLUE DOWN, HYDRO WOOD ZERO and HDF versions



Altissimo valore estetico
e resistenza all'acqua.

*Very high aesthetic value
and water resistance.*



NEW

MONTE SASSO CREME
SD55-S2932

NEW

BETON LOFT GREY
SD55-S2933

NEW

MONTE SASSO
SD55-S2931

NEW

PERSIA
SD55-S2934

SOLUZIONI COSTRUTTIVE / SOLUTIONS


SPLASH H₂O LIGHT 0.55 SYNCHRO SUPERMATT | LVT

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



swiss made

WOOD: 1235 x 230 x 5,2 mm - CEMENT: 620 x 450 x 5,2 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural PVC
4. Pannello in PVC rigido
Rigid PVC panel
5. Flooverflex 1,5 mm (optional)

UNI 11515-1
(2020)

EN 14041



Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).

		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	5,2 mm	5,2 mm
Resistenza agli agenti chimici e alle macchie / Resistance to chemicals and stains	EN 423	Buona resistenza / Good resistance	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501-1	B _{s1} S ₁ (B1)	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Certificazione acustica / Acoustic certification	EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB	
Resistenza alle bruciature di sigarette / Resistance to cigarette burns	EN 438-2	Classe 3	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza ai raggi UV / UV rays resistance	ISO 105	≥ Grado 6 / Grade 6	
Emissione formaldeide / Emissions	EN 717	E1	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza all'acqua / Water resistance	EN 317	Rigonfiamento 0% / 0% swelling	
Resistenza termica / Thermal resistance	EN 12524	0,032 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m	

NEW

HYDRO WOOD ZERO 0.55 SYNCHRO SUPERMATT | LVT



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

WOOD: 1235/1815 x 230 x 10 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer

UNI 11515-1
(2020)



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.


		WOOD	LONG	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	1815 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm	10 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 15 dB		
Peso / Weight	EN 430	10 kg/m ²		
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁		
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%		
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W		
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm		
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV		
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7		
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10		
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good		
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 2% (waterproof)		
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m		
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)		
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB		

GLUE DOWN 0.55 SYNCHRO SUPERMATT | LVT



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

WOOD: 1235/1815 x 230 x 2 mm - CEMENT: 620 x 450 x 2 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer

UNI 11515-1
(2020)




		WOOD	LONG	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	1815 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale / Thickness	EN 428	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	5 dB		
Peso / Weight	EN 430	3,6 kg/m ²		
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁		
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%		
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W		
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm		
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV		
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7		
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10		
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good		
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)		
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,019 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)		
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB		

HDF 0.55 SYNCHRO SUPERMATT | LVT
SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235/1815 x 230 x 10 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer



UNI 11515-1
(2020)



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
 It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).


Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

		WOOD	LONG	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	1815 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm	10 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	16 dB		
Peso / Weight	EN 430	10,3 kg/m ²		
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁		
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%		
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W		
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm		
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV		
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7		
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30		
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good		
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%		
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 450 kg/m		
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,088 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)		
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB		

GLUE DOWN ACOUSTIC
0.55 SYNCHRO SUPERMATT | LVT
SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235 x 230 x 5 mm - CEMENT: 620 x 450 x 5 mm




1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
High protection and resistance PU layer
2. Strato decorativo SINCRONIZZATO
SYNCHRONIZED decorative film
3. Sottofondo acustico in sughero/gomma integrato
Acoustic cork/rubber underlay integrated

UNI 11515-1
(2020)



		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale / Thickness	EN 428	5,0 mm	5,0 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 18 dB	
Peso / Weight	EN 430	3,6 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,15%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 125264	0,050 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	



GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 76/78

Il pavimento vinilico LVT FLOOVER SPLASH DESIGN 0.3 rappresenta la scelta migliore per pavimentare **con stile e semplicità** ogni ambiente domestico ma anche uffici, sale riunioni e negozi.

L'esclusiva tecnologia SPCE (Stone Polymer Composite Elastic) - **Made in Swiss** - **del supporto splash design** permette un **abbattimento acustico senza paragoni**.

La vasta gamma di decori proposti permette a chiunque di individuare ciò che meglio si sposa con il suo gusto e la sua idea di design, mentre il **basso spessore, la rapidità di posa e lo strato in PVC completamente waterproof** garantiscono resistenza e versatilità.

*The LVT FLOOVER SPLASH DESIGN 0.3 vinyl floor is the best choice for flooring **with style and simplicity** any domestic environment but also offices, meeting rooms and shops.*

*The exclusive **Swiss Made SPCE** (Stone Polymer Composite Elastic) technology of the **splash design support** allows for **unparalleled noise reduction**.*

*The wide range of decorations proposed allows anyone to identify what best matches their taste and design idea, while **the low thickness, the quick installation and the completely waterproof PVC layer** guarantee resistance and versatility.*





FAGGIO BIANCO
SD30-1907



ROVERE BIANCO POLARE
SD30-1909



PINO BIANCO RUSTICO
SD30-1922



ROVERE LOTUS (*)
SD30-1915



ROVERE AUTUNNO CREMA (*)
SD30-1920



ROVERE SABBIA
SD30-1908



ROVERE HIGHLANDS (*)
SD30-1917



ROVERE ESTATE
SD30-5002



ROVERE GRIGIO
SD30-1905



ROVERE NEBBIA (*)
SD30-1921



ABETE ANTICO GRIGIO
SD30-1923



LARICE MONTANO LIMEWASHED
SD30-1925



ROVERE DAKOTA (*)
SD30-1919



ROVERE NOBILE
SD30-1924



ROVERE GHIAIA
SD30-1913



ROVERE DESERTO (*)
SD30-1916

(*) Questo decoro, nella versione GLUE DOWN, ha una dimensione di 1219 x 229 mm, con wear layer di 0,55 mm /
This decoro, in GLUE DOWN version, has a dimension of 1219 x 229 mm, with a wear layer of 0.55 mm

Basso spessore, rapidità di posa
e resistenza all'acqua.

*Low thickness, quick installation
and water resistance.*





FAGGIO
SD30-1901



ROVERE MOSCATO
SD30-1903



ROVERE SELVAGGIO
SD30-1911



ROVERE MIELE
SD30-1906



ROVERE AUTUNNO (*)
SD30-1914



CASTAGNO MONTANO
SD30-1904



PALISSANDRO
SD30-1912



ABETE ANTICO NATURALE
SD30-1926



ROVERE PRIMAVERA
SD30-5001



LARICE MONTANO NATURALE
SD30-1927



ROVERE UMBRA (*)
SD30-1918



ROVERE AUTUNNO SCURO
SD30-5003



NOCE
SD30-1902



ABETE ANTICO FUMATO
SD30-1928




ROVERE SELVAGGIO SMOKED
SD30-1910

(*) Questo decoro, nella versione GLUE DOWN, ha una dimensione di 1219 x 229 mm, con wear layer di 0,55 mm /
This decor, in GLUE DOWN version, has a dimension of 1219 x 229 mm, with a wear layer of 0.55 mm

SPLASH DESIGN 0.3 | SPCE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1235 x 230 x 5,5 mm



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. **Elastic comfort film**
4. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof PVC panel
5. Materassino fonoassorbente waterproof
Rigid waterproof PVC panel




Possibilità di realizzare aree di 10x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
Installation up to 120 sqm without expansion joints. Maximum 12 m length / 10 m width

Classe / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	5,5 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	19 dB
Peso / Weight	EN 430	4,78 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,05 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB

NEW HYDRO WOOD ZERO 0.3 | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1235 x 230 x 9,6 mm



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).


Classe / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	9,6 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 15 dB
Peso / Weight	EN 430	10 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 2% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB

HDF 0.3 | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1235 x 230 x 9,6 mm



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materasso fonoassorbente in sughero
Cork layer



UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.


Classe / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	9,6 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	16 dB
Peso / Weight	EN 430	10,23 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 450 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,088 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB

GLUE DOWN 0.3 | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



STANDARD: 1235 x 230 x 1,6 mm - (*) DECORS: 1219 x 229 x 2,5 mm



1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
High protection and resistance PU layer
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer


UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



		STANDARD	(*) DECORS
Classe / Classification	EN 16511	23/32 (wear layer 0,3 mm)	23/33 (wear layer 0,55 mm)
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	1219 x 229 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	1,6 mm	2,5 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	5 dB	
Peso / Weight	EN 430	3,6 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	-	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,019 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	



GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 76/78



Il pavimento vinilico LVT FLOOVER SPLASH DESIGN 0.55, grazie alle sue particolari caratteristiche, rappresenta la scelta migliore per pavimentare con stile e semplicità ogni ambiente domestico ma offre il massimo delle sue performance in uffici, sale riunioni, negozi, grandi magazzini, ristoranti e **tutti quei locali ad alto traffico per cui sono richieste prestazioni straordinarie. L'esclusiva tecnologia SPCE (Stone Polymer Composite Elastic) - Made in Swiss - del supporto splash design permette un abbattimento acustico senza paragoni.**

La vasta gamma di decori proposti permette a chiunque di individuare ciò che meglio si sposa con il suo gusto e la sua idea di design, mentre l'**altissima qualità delle materie prime utilizzate, la semplicità di posa e lo strato in PVC completamente waterproof** garantiscono resistenza e versatilità.

*The LVT FLOOVER SPLASH DESIGN 0.55 vinyl flooring, thanks to its particular characteristics, represents the best choice for flooring with style and simplicity any domestic environment but offers the maximum of its performance in offices, meeting rooms, shops, department stores, restaurants and **all those high traffic premises for which extraordinary performance is required. The exclusive SPCE (Stone Polymer Composite Elastic) technology - Swiss Made - of the splash design support allows unparalleled noise reduction.***

*The wide range of decorations proposed allows anyone to identify what best fits their taste and design idea, while the **very high quality of the raw materials used, the ease of installation and the completely waterproof PVC layer** guarantee resistance and versatility.*



ROVERE EMMEN
SD55-2916



ROVERE SAHARA (*)
SD55-2905



LARICE ZERMATT
SD55-2917



PINO ZUGO
SD55-2915



ROVERE SBIANCATO
SD55-2901



ROVERE USTER
SD55-2908



ROVERE SAN GALLO
SD55-2918



ROVERE TRENTO
SD55-2903



ROVERE MÜSTAIR
SD55-2906



QUERCIA
SD55-2912



ROVERE DORATO
SD55-2904



ROVERE COIRA
SD55-2913



ROVERE LUCERNA
SD55-2914



PINO RISCH
SD55-2907




LARICE KLOTEN
SD55-2909



ROVERE ANTICATO FUMÈ
SD55-2902

(*) Non disponibile nelle versioni GLUE DOWN, HDF e HYDRO WOOD ZERO
Not available in GLUE DOWN, HDF and HYDRO WOOD ZERO versions



100% resistente all'acqua,
stabile alle temperature
con un comfort unico.

*100% water resistant,
stable at temperatures with unique comfort.*



CEMENTO CHIARO (*)
SD55-2920



CEMENTO CREMA
SD55-2919



CEMENTO GRIGIO (*)
SD55-2921



CEMENTO RAME
SD55-2910



CEMENTO FERRO
SD55-2911



CEMENTO ANTRACITE (*)
SD55-2922



MARMO CALACATTA (*)
SD55-S949




(*) Non disponibile nelle versioni GLUE DOWN, HDF e HYDRO WOOD ZERO
Not available in GLUE DOWN, HDF and HYDRO WOOD ZERO versions

SPLASH DESIGN 0.55 | SPCE
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235 x 230 x 5,7 mm - CEMENT: 620 x 450 x 5,7 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. **Elastic comfort film**
4. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof PVC panel
5. Materassino fonoassorbente waterproof
Rigid waterproof PVC panel




Possibilità di realizzare aree di 10x15 m senza giunti di dilatazione (in ambiente unico). / Installation up to 150m² without expansion joints.

		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	5,7 mm	5,7 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	18 dB	
Peso / Weight	EN 430	4,78 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,05 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	

NEW HYDRO WOOD ZERO 0.55 | LVT
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



WOOD: 1235 x 230 x 10 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
 It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).


Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 15 dB	
Peso / Weight	EN 430	10 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 2% (waterproof)	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	

HDF 0.55 | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

WOOD: 1235 x 230 x 10 mm - CEMENT: 620 x 450 x 10 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer



UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).


Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1235 x 230 mm	620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm	10 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	16 dB	
Peso / Weight	EN 430	10,3 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	<8%	
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 450 kg/m	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,088 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	

GLUE DOWN 0.55 | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

WOOD: 1219 x 229 x 2 mm - CEMENT: 620 x 450 x 2 mm



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer

UNI 11515-1
(2020)



EN 14041



		WOOD	CEMENT
Classe / Classification	EN 16511	23/33	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427	1219 x 229 mm	620 x 450 mm
Spessore totale / Thickness	EN 428	2,0 mm	2,0 mm
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	5 dB	
Peso / Weight	EN 430	3,6 kg/m ²	
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	B _{fl} S ₁	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm	
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7	
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	0% (waterproof)	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12664	0,019 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)	
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	



GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 76/78

Avete mai pensato a quanto sarebbe bello scegliere un pavimento e poterlo posare in ogni ambiente?

La nostra Master LVT Collection nasce proprio da questa idea: **oltre 100 decori da declinare in 4 diversi supporti, per dare vita a oltre 400 combinazioni differenti** capaci di andare incontro a tutte le esigenze, siano esse tecniche o estetiche. Ogni supporto è studiato per far fronte alle richieste progettuali e alle particolarità di ogni ambiente domestico o commerciale. La vasta gamma di decori consente ad ognuno di individuare quello che rispecchia il suo gusto infondendo carattere e personalità all'ambiente.

Fra legno e pietra, pelle e metallo, la tua voglia di stile non avrà limiti.

Have you ever thought about how nice it would be to choose a floor and be able to lay it in any environment?

*Our Master LVT Collection was born from this idea: **over 100 decorations to be declined in 4 different supports, to give life to over 400 different combinations** capable of meeting all needs, be they technical or aesthetic.*

*Each support is designed to meet the design requirements and the particularities of any domestic or commercial environment. The wide range of decorations allows everyone to identify the one that reflects their taste, infusing the environment with character and personality. **Between wood and stone, leather and metal, your desire for style will have no limits.***





cod. NAT | **original NATURAL** 1235 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



WHITE OAK
/1204



GREY OAK
/1202



NATURAL OAK
/1205



WHITE WASHED
/1201



VOLCANO
/1203

cod. URB | **original URBAN** 1235 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



KENSINGTON
/1206



CHELSEA
/1207



KNIGHTSBRIDGE
/1208



BELGRAVIA
/1209

cod. LUX | **original LUXURY** 1235 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



WALNUT GREY
/1211



CHESNUT
/1210



MAPLE
/1213



WALNUT
/1212

cod. WOOD | **original WOOD**

915 x 305 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



OUT OF STOCK *

OAK WHITE
/1009



OUT OF STOCK *

WHITE GREY
/1004



OAK GREY
/1007



OUT OF STOCK *

GREEN GREY
/1002



OUT OF STOCK *

MAPLE
/1006



OUT OF STOCK *

JATOBA
/1005



OUT OF STOCK *

WENGÈ
/1003



OUT OF STOCK *

OAK BLACK
/1008

cod. COUN | **original COUNTRY**

915 x 305 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



TRADITION CLASSIC
/1702



RUSTIC LIGHT
/1708



TRADITION LIME WASHED
/1703



TRADITION AUTHENTIC
/1704



OUT OF STOCK *

VINTAGE
/1709



OUT OF STOCK *

RUSTIC OLD
/1706



OUT OF STOCK *

TRADITION SMOKED
/1701

* Prodotto in esaurimento. Verificare la disponibilità contattando i nostri uffici commerciali.
/ Until exhaustion of stocks. Check availability by contacting our sales offices.

cod. SEQ | original SEQUOIA

1235 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



ASH
/1807



BARREL GREY
/1808



OAK LIMEWASHED
/1805



ANCIENT OAK
/1801



EXCELSIOR GREY
/1809



ASPEN OAK
/1806



SMOKED OAK
/1804



* Prodotto in esaurimento. Verificare la disponibilità contattando i nostri uffici commerciali.
/ Until exhaustion of stocks. Check availability by contacting our sales offices.

cod. LEAT | original LEATHER

620 x 450 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



OUT OF STOCK *

CROCODILE
/1603



OUT OF STOCK *

BROWN
/1602



OUT OF STOCK *

BLACK
/1601

cod. STON | original STONE

620 x 450 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



OUT OF STOCK *

CEMENT WHITE
/1302



OUT OF STOCK *

CERAMIC PERLA
/1102



OUT OF STOCK *

CERAMIC BEIGE
/1104



OUT OF STOCK *

CEMENT BEIGE
/1301



CEMENT GREY
/1305



CONCRETE LIGHT
/1307



OUT OF STOCK *

CERAMIC GREY
/1101



CONCRETE DARK
/1306



CEMENT DARK
/1304



CERAMIC ANTRACITA
/1103

* Prodotto in esaurimento. Verificare la disponibilità contattando i nostri uffici commerciali.
/ Until exhaustion of stocks. Check availability by contacting our sales offices.

cod. META | original METALLIC

620 x 450 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



SWING
/1404



COPPER
/1402



SILVER
/1401



BLACK
/1403

cod. FL | STONE PLUS

620 x 450 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



CEMENT STEEL
/43201



SLATE SILVER
/37702



TRAVERTO
/66908



COTTO
/67803



* Prodotto in esaurimento. Verificare la disponibilità contattando i nostri uffici commerciali.
/ Until exhaustion of stocks. Check availability by contacting our sales offices.

cod. RUST | **synchro RUSTIC**

1235 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



OAK MOSCOW
/3001



OAK BERLIN
/3005



OAK STOCKHOLM
/3002



OAK ZURICH
/3003



OAK AMSTERDAM
/3004




OAK DUBLIN
/3006

cod. F.END | **synchro ENDLESS**

1235 x 305 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / *thickness: see solution's data sheet*)



ICE
/3016



MODERN
/3017



OLD
/3013



WARM
/3018



REAL
/3015



ANTIQUE
/3014

cod. PLUS | PLUS

620 x 450 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



OUT OF STOCK *

WOOD WHITE
/2002



OUT OF STOCK *

WOOD WENGÈ
/2001



INDUSTRIAL GREY
/2003



IRON
/2005



CEMENT WHITE
/2008



CEMENT SILVER
/2007



IRON GOLD
/2006



OUT OF STOCK *

CERAMIC GREY
/2101



BLACK SLATE
/2104



OUT OF STOCK *

LEATHER GREY
/2402



OUT OF STOCK *

LEATHER RED
/2403

cod. LONG | long LONGBOARD

1815 x 230 mm (spessore: vedi scheda tecnica soluzione / thickness: see solution's data sheet)



MICRO
4

MOLOKAI
/9001



MICRO
4

GARDNER
/9002



MICRO
4

NECKER
/9003




MICRO
4

LAYSAN
/9004

GLUE DOWN | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
High protection and resistance PU layer
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer



SENZA BISELLATURA
WITHOUT BEVEL


UNI 11515-1
(2020)

Posa in opera con colla
Installation with glue

Principali applicazioni / <i>Main applications</i>		Pavimenti / <i>Rivestimenti</i>
Classe / <i>Classification</i>	EN 16511	23/32 (original) - 23/33 (synchro, plus, long)
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	EN 427	Original: 620x450 / 915x305 / 1235x230 / 1235x305 mm Plus: 620x450 mm Synchro: 1235x230 / 1235x305 mm Long: 1815x230 mm
Spessore totale / <i>Thickness</i>	EN 428	1,6 mm (natural, urban, luxury) - 1,8 mm (original) 2,0 mm (synchro, plus e long)
Resistenza all'abrasione / <i>Abrasion resistance</i>	EN 660-1/EN 660-2	0,068 mm / 1,80 mm ³
Resistenza agli agenti chimici / <i>Resistance to chemicals</i>	EN 423	Buona / <i>Good</i>
Reazione al fuoco / <i>Fire reaction</i>	EN 13501-1	B _{fl} S ₁ (B1)
Resistenza ai raggi UV / <i>UV rays resistance</i>	ISO 105	≥ Grado 6 / <i>Grade 6</i>
Test funghi / <i>Fungus test</i>	ASTM G21:96	Grado 1 / <i>Grade 1</i>
Emissione formaldeide / <i>Emissions</i>	EN 717	E1
Resistenza all'acqua / <i>Water resistance</i>	EN 317	Rigonfiamento 0% / <i>0% swelling</i>
Proprietà antistatica / <i>Reaction to static electricity</i>	EN 1815	< 2 kV
Proprietà antiscivolo / <i>Coefficient of friction</i>	DIN 13893	≥ 0,30

SPLASH H₂O LIGHT | LVT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural PVC
4. Pannello in PVC rigido
Rigid PVC panel
5. FLOORFLEX 1,5 mm (optional)




Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).

Classe / <i>Classification</i>	EN 16511	23/32 (original) - 23/33 (synchro e plus)
Spessore LVT / <i>LVT thickness</i>		1,6 mm (natural, urban, luxury) - 1,8 mm (original) 2,0 mm (synchro e plus)
Spessore totale (senza materassino) / <i>Total thickness (without mat)</i>		4,9 mm (natural, urban, luxury) - 5,1 mm (original) 5,3 mm (synchro e plus)
Resistenza agli agenti chimici e alle macchie / <i>Resistance to chemicals and stains</i>	EN 423	Buona resistenza / <i>Good resistance</i>
Reazione al fuoco / <i>Fire reaction</i>	EN 13501-1	B _{fl} S ₁ (B1)
Stabilità dimensionale / <i>Dimensional Stability</i>	EN 434	< 0,10%
Certificazione acustica / <i>Acoustic certification</i>	EN ISO 717-2	ΔLw= 17 dB (con FLOORFLEX 20 dB)
Resistenza alle bruciature di sigarette / <i>Resistance to cigarette burns</i>	EN 438-2	Classe 3
Proprietà antiscivolo / <i>Coefficient of friction</i>	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza ai raggi UV / <i>UV rays resistance</i>	ISO 105	≥ Grado 6 / <i>Grade 6</i>
Emissione formaldeide / <i>Emissions</i>	EN 717	E1
Proprietà antistatica / <i>Reaction to static electricity</i>	EN 1815	< 2 kV
Resistenza all'acqua / <i>Water resistance</i>	EN 317	Rigonfiamento 0% / <i>0% swelling</i>
Resistenza termica / <i>Thermal resistance</i>	EN 12524	0,032 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / <i>suitable for underfloor heating</i>)
Resistenza alla trazione dell'incastro / <i>Locking Strength</i>	ISO 24334	> 500 kg/m

NEW

HYDRO WOOD ZERO | LVT
SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork layer




Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Classe / Classification	EN 16511	23/32 (original) - 23/33 (synchro e plus)
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Total thickness		9,6 mm (natural, urban, luxury) - 9,8 mm (original) 10 mm (synchro e plus)
Riduzione impatto sonoro / Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2	ca. 15 dB
Peso / Weight	EN 430	10 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 2% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB

HDF | LVT
SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural PVC
4. HDF E1 (basso rigonfiamento / low swelling)
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Cork sound-absorbing mat



Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 15x12 m in length without expansion joints (in a single environment).

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Classe / Classification	EN 16511	23/32 (original) - 23/33 (synchro, plus e long)
Spessore LVT / LVT thickness		1,6 mm (natural, urban, luxury) - 1,8 mm (original) 2,0 mm (synchro, plus e long)
Spessore totale (senza materassino) / Total thickness (without mat)		9,6 mm (natural, urban, luxury) - 9,8 mm (original) 10 mm (synchro, plus e long)
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona resistenza / Good resistance
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501-1	B _{fl} S ₁ (B1)
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%
Certificazione acustica / Acoustic certification	EN ISO 717-2	ΔLw= 16 dB
Resistenza alle bruciature di sigarette / Resistance to cigarette burns	EN 438-2	Classe 3
Proprietà antiscivolo / Slip resistance	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza ai raggi UV / UV rays resistance	ISO 105	≥ Grado 6 / Grade 6
Emissione formaldeide / Emissions	EN 717	E1
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza termica / Thermal resistance	EN 12524	0,088 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 450 kg/m





La soluzione perfetta
per il rinnovamento delle pareti.

The perfect solution for renovating walls.

rivestimenti LVT Wall

LVT Wall covering





Le lastre Splash Wall rappresentano la soluzione perfetta per rivestire le pareti in modo semplice e veloce.

Si tratta di pannelli in PVC in formato grande lastra (o mezza), esente da ftalati. Leggero e facile nell'applicazione diretta su pareti, anche con rivestimento esistente. Basso spessore: solo 5 mm!

Splash Wall panels are the perfect solution to cover walls quickly and easily.

These are PVC panels in large (or half) sheet format, free from phthalates. Lightweight and easy to apply directly to walls, even with existing coating. Low thickness: only 5 mm!




GARANZIA USO RESIDENZIALE
residential use warranty



GARANZIA USO COMMERCIALE
commercial use warranty



DIMENSIONI / DIMENSIONS XXL: 935 x 2600 x 5 mm - S: 460 x 1280 x 5 mm



1. Strato protettivo in PU ad alta resistenza
High protection and resistance PU layer
2. Decoro stampato
Printed design
3. Pannello in PVC rigido, bisellato sul lato lungo (nella versione XXL)
Rigid waterproof PVC panel, bevel on the long side (only XXL version)




2600 mm



1280 mm

Nella **versione S**, grazie all'**incastro a clic sul lato lungo** e all'**incastro T&G in testa** non sarà visibile alcuna giunta tra i pannelli.
In the S version, thanks to the click joint on the long side and the T&G joint at the top, no joint will be visible between panels.




EN 14041




Dimensioni / Dimensions	EN 427	XXL: 935 x 2600 mm - S: 460 x 1280 mm
Spessore totale / Thickness	EN 428	5 mm
Peso / Weight	EN 430	6 kg/m ²
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13823:2012	C S ₃ D ₀
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	6 / 7
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 0% (waterproof)
Resistenza termica	EN 12524	0,04 m ² K/W
Emissioni		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB




MARMO CALACATTA
FSW000949



CEMENTO CHIARO
FSW212431




CEMENTO GRIGIO CHIARO
FSW000915



CEMENTO GRIGIO
FSW212432




CEMENTO CREMA
FSW033971



CEMENTO RAME
FSW064519



CEMENTO FERRO
FSW402102



CEMENTO ANTRACITE
FSW136137



ACCESSORI

Accessories

Tutto l'occorrente per installare i prodotti
Everything you need to install the products


complementi di posa per pavimenti
floorings installation accessories



battiscopa e profili
skirtings and joints



sistemi per scale
stairs systems



complementi di posa e terminali per Splash Wall
Splash Wall installation accessories and profiles



**BARRIERA AL VAPORE
IN POLIETILENE**

Dimensioni rotolo: 26 m x 1 m = 26 m²
Spessore: 0,20 mm

Polypropylene Film

Roll dimensions: 26 m x 1 m = 26 m²
Thickness: 0,20 mm

**COLLA ULTRABOND ECO 4 LVT**
(adesivo fibrorinforzato per pavimenti
Gluedown, specifico per superfici
assorbenti come i massetti cementizi)

Adesivo fibrorinforzato specifico per LVT
Confezione da 14 kg
Tempo di attesa: 0-10 minuti
Pedonabilità: 3-5 ore
Messa in esercizio: 24-48 ore
Applicazione: spatola dentata
Consumo: 200-300 g/m²
N.B. Non posare su sottofondi umidi o soggetti a
possibili risalite di umidità

Adhesive Ultrabond Eco 4 LVT
(fiber-reinforced adhesive for Gluedown
floorings, specific for absorbent
surfaces such as cement screeds)

Fiber-reinforced adhesive specific for LVT
Pack: 14 kg
Waiting time: 0-10 minutes
Walkability: 3-5 hours
Commissioning: 24-48 hours
Application: notched trowel
Consumption: 200-300 g/m²
N.B. Do not lay on damp substrates or substrates subject
to possible rising damp

**ULTRABOND ECO MS 4 LVT**
(adesivo a base di polimeri sililati
per pavimenti Gluedown, specifico
per superfici non assorbenti)

Adesivo specifico per LVT
Confezione da 15 kg
Colore: avorio
Pedonabilità: 5 ore
Messa in esercizio: 24 ore
Applicazione: spatola
Consumo: 250-350 g/m²

Adhesive Ultrabond Eco MS4 LVT
(silylated polymer-based adhesive
for Gluedown floorings, specific
for non-absorbent surfaces)


Adhesive specific for LVT
Pack: 15 kg
Colour: ivory
Walkability: 5 hours
Commissioning: 24 hours
Application: spatula
Consumption: 250-350 g/m²

**ULTRABOND ECO TACK 4 LVT**
(adesivo removibile per pavimenti
Loose Lay)

Adesivo removibile specifico per LVT
Confezione da 15 kg
Pedonabilità: immediata
Messa in esercizio: immediata
Applicazione: rullo, pennello o spatola dentata
Consumo: 90-130 g/m²
N.B. I sottofondi devono essere uniformemente
asciutti piani, meccanicamente resistenti, privi di
polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere,
oli, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possano
nuocere all'aderenza.

Adhesive Ultrabond Eco Tack 4 LVT
(removable adhesive for Loose Lay
floorings)

Removable adhesive specific for LVT
Pack: 15 kg
Walkability: immediate
Commissioning: immediate
Application: roller, brush or notched trowel
Consumption: 90-130 g/m²
N.B. The substrates must be uniformly dry, flat,
mechanically resistant, free of dust, removable parts,
cracks, paints, waxes, oils, rust, traces of gypsum and
products that can damage adhesion.

**NEW****ECO PRIM T**

Confezione da 5 kg o da 20 kg
 Primer acrilico esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per supporti assorbenti e non assorbenti anche con residui di vecchi adesivi.
 Idoneo anche come promotore di adesione per lisciature su supporti trattati con primer epossidici o poliuretanic.
 Applicazione: rullo o pennello.
 Consumo: 0,10-0,20 kg/m²
 (da scheda tecnica Mapei)

Eco Prim T

*Pack of 5 kg or 20 kg
 Solvent-free acrylic primer with very low emission of volatile organic compounds (VOC) for absorbent and non-absorbent substrates, even with residues of old adhesives.
 Also suitable as adhesion promoter for smoothing on substrates treated with epoxy or polyurethane primers.
 Application: roller or brush.
 Consumption: 0.10-0.20 kg/m²
 (from Mapei data sheet)*


**NEW****NIVORAPID**

Confezione da 25 kg
 Rasatura cementizia tissotropica per applicazione anche in verticale ad asciugamento ultrarapido, per spessori da 1 a 20 mm. Ideale per riparazioni localizzate.
 Applicazione: spatola metallica.
 Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
 (da scheda tecnica Mapei)

Nivorapid

*Pack of 25 kg
 Nivorapid is used for repairing, levelling and smoothing interior floors, walls, steps and arrises where very rapid hardening and drying are required.
 Application: metal trowel.
 Consumption: 1.6 kg/m² per mm of thickness
 (from Mapei data sheet)*







BATTISCOPI DIRITTO CON CLICK

Dimensioni: 56 x 15 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

New Click Skirting

Dimensions: 56 x 15 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor



BATTISCOPI INCLINATO CON CLICK

Dimensioni: 45 x 10 x 1235 mm / 70 x 10 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

Click Skirting

Dimensions: 45 x 10 x 1235 mm / 70 x 10 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor



NEW

BATTISCOPI INCLINATO SWING CON CLICK

Dimensioni: 45 x 10 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

Swing Click Skirting

Dimensions: 45 x 10 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor




NEW

BATTISCOPI WATERPROOF IN PVC CON STAMPA DIGITALE

Dimensioni: 70 x 10 x 2400 mm
Battiscopa con decoro simile al pavimento

Waterproof PVC Skirting with digital print

Dimensions: 70 x 10 x 2400 mm
Skirting with similar colour as the floor





**BATTISCOPIA NMC IN POLIMERI
AD ALTA DENSITÀ CF1**

Dimensioni: 22 x 110 mm
(interno: 14 x 88 mm)

Asta da 2 m

Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

**Nmc high density skirting in polymers
CF1**

Dimensions: 22 x 110 mm
(internal: 14 x 88 mm)

2 m length

*Ideal for covering old skirting boards already applied.
Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.*



**BATTISCOPIA NMC IN POLIMERI
AD ALTA DENSITÀ CF2**

Dimensioni: 22 x 110 mm
(interno: 14 x 88 mm)

Asta da 2 m

Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

**Nmc high density skirting in polymers
CF2**

Dimensions: 22 x 110 mm
(internal: 14 x 88 mm)

2 m length

*Ideal for covering old skirting boards already applied.
Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.*



**BATTISCOPIA NMC IN POLIMERI
AD ALTA DENSITÀ CF3**

Dimensioni: 22 x 120 mm
(interno: 15 x 83 mm / 12 x 100 mm)

Asta da 2 m


Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

**Nmc high density skirting in polymers
CF3**

Dimensions: 22 x 120 mm
(internal: 15 x 83 mm / 12 x 100 mm)

2 m length

*Ideal for covering old skirting boards already applied.
Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.*





NEW

**GIUNTO DILATAZIONE
IN ALLUMINIO
CON STAMPA DIGITALE**

Asta da 2,7 m
Colore simile al decoro del pavimento.
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa
Per l'installazione seguire le istruzioni.


Aluminium Dilatation Joint

2,7 m
Joint with similar colour as the floor
Available also in silver version
Female base included
Follow the instructions for installation.

versione argento



silver version



NEW

**PROFILO TERMINALE A SCENDERE
IN ALLUMINIO
CON STAMPA DIGITALE**

Asta da 2,7 m
Colore simile al decoro del pavimento.
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa


Aluminium Overlap Transition

2,7 m
Transition with similar colour as the floor
Available also in silver version
Female base included

versione argento



silver version



NEW

**PROFILO TERMINALE A C
IN ALLUMINIO
CON STAMPA DIGITALE**

Asta da 2,7 m
Colore simile al decoro del pavimento.
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa



Aluminium "C" Transition

2,7 m
Transition with similar colour as the floor
Available also in silver version
Female base included

versione argento



silver version






NEW

**EASY PROFILES
PROFILO TERMINALE
AL 10X5**



10 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

*Easy Profiles
End profile AL 10x5*

*10 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.*



NEW

**EASY PROFILES
PROFILO TERMINALE
AL 16X5**


16 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

*Easy Profiles
End profile AL 16x5*

*16 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.*



NEW

**EASY PROFILES
GIUNTO
UL 20X5**


20 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

*Easy Profiles
Transition profile UL 20x5*

*20 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.*



**CLIPS
PER INSTALLAZIONE**
Installation Clip5



**ELEMENTO PER MONTAGGIO
MH100**
Assembly Aid MH100

30 x 20 x 1000 mm

LA SOLUZIONE VELOCE PER FINITURE PERFETTE!
Easy and fast solution for a perfect finishing!



AL 16X5 TITANIUM




AL 16X5 TITANIUM



AL 10X5 BLACK

WOOD



PROFILO PARAGRADINO DIRITTO 1A

Profilo paragrading classico con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.

Le lunghezze del profilo 1A vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

CEMENT/STONE



Classic Stairnose 1A

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm




PROFILO PARAGRADINO DIRITTO CON FINITURA LATERALE 1B

Profilo paragrading classico con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.


Le lunghezze del profilo 1A, 1B e dell'alzata vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

WOOD




CEMENT/STONE




Classic Stairnose with Side Finishing 1B

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm



WOOD




PROFILO PARAGRADINO CON BORDO 2A

Profilo paragrafino con bordo con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.

Le lunghezze del profilo 2A vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

CEMENT / STONE



Stairnose with Nose 2A

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm




PROFILO PARAGRADINO CON BORDO E FINITURA LATERALE 2B

Profilo paragrafino con bordo con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.


Le lunghezze del profilo 2A, 2B e dell'alzata vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

WOOD



CEMENT / STONE



Stairnose with Nose and Side Finishing 2B

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm





**COLLA-MASTICE
DOMOSTYL HYBRID**
- per ambienti asciutti -

Confezione da 290 ml
Colla a base di polimeri MS e con elasticità permanente.

Può essere verniciata con pitture a base acqua
Consumo:
1 conf. ogni 1,5 pannelli Splash Wall

Adhesive Domostyl Hybrid
- for dry areas-

Pack: 290 ml
Neutral glue-mastic based on MS polymers and permanently elastic.

Consumption: 1 pack for 1,5 Splash Wall panels



**COLLA ULTRABOND
ECO MS4 LVT WALL**
- per ambienti umidi -

Confezione da 7 kg
Colla monocomponente a base di polimeri sililati. Perfetta per la posa in ambienti umidi, anche su supporti non assorbenti.
Consumo con spatola: circa 400 g/m²
(da scheda tecnica Mapei)

Adhesive Ultrabond ECO MS4 LVT Wall
- for wet areas-

Pack: 7 kg
One-component, silylated polymer-based glue. Particularly suitable for laying LVT in wet area, even on non-absorbent substrates.
Consumption with trowel: about 400 g/m²
(from Mapei data sheet)



**STUCCO FLEXCOLOR
4 LVT**

Confezione da 1 kg / 5 kg
Fugante a base di dispersione polimerica, cariche minerali e speciali additivi.
È una pasta pronta all'uso, di facile applicazione grazie alla particolare reologia. Perfetto per la stuccatura dei pannelli LVT.
Colore: grigio medio / antracite

Flexcolor 4 LVT Grout

Pack: 1/5 kg
Grout based on polymer dispersion, mineral fillers and special additives.
It is a ready-to-use paste, easy to apply thanks to its particular rheology. Perfect for grouting LVT panels.
Color: medium gray / anthracite



**SIGILLANTE
MAPESIL AC**

Confezione da 310 ml
Sigillante silconico a reticolazione acetica idoneo per sigillare i rivestimenti in LVT.
Applicare su superfici asciutte e pulite.

Mapesil AC sealer


Pack: 310 ml
Pure, mould-resistant, acetic silicone sealant suitable for sealing LVT panels inside showers. Apply on dry and clean surfaces.
Apply on cleaned and dry surfaces.

ASTE DA 2,6 m

2,6 m length




PROFILO TERMINALE A "U"
IN ALLUMINIO
*"U" Terminal Profile
in Aluminium*




ANGOLO INTERNO
IN ALLUMINIO 12 mm
*12 mm Aluminium
Inside Corner*



PROFILO TERMINALE A CLICK
IN ALLUMINIO
*Click Terminal Profile
in Aluminium*




ANGOLO ESTERNO "A L"
IN ALLUMINIO 16-12 mm
*16-12 mm External "L" Corner
in Aluminium*



ANGOLO UNIVERSALE
IN ALLUMINIO 15-15 mm
*15-15 mm Aluminium
Universal Corner*



PROFILO INIZIALE
IN ALLUMINIO
*Initial Profile
in Aluminium*



ANGOLO UNIVERSALE IN
ALLUMINIO 12-20 mm
*12-20 mm Aluminium
Universal Corner*



Prenditi cura del tuo pavimento
per mantenerlo bello a lungo.

*Take care of your floor
to keep it beautiful
for a long time.*





NEW

CLEANER PRO - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO

Confezione da 1 L

Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.

Usato regolarmente per la pulizia ordinaria, preserva le superfici da stratificazioni opacizzanti di agenti brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l'aspetto originale della superficie.

CLEANER PRO - Concentrated neutral detergent

Pack: 1 l

Gently cleans all floorings and walls.

Used regularly for ordinary cleaning, it preserves surfaces from opacifying layers of brightening or perfuming agents, maintaining the original appearance of the surface over time.



NEW

PS87 PRO - DETERGENTE SGRASSANTE CONCENTRATO

Confezione da 1 L

Per la pulizia sgrassante professionale, efficace contro l'unto stratificato.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

PS87 PRO - Concentrated degreaser detergent

Pack: 1 l

For professional degreasing cleaning, effective against stratified grease.

For yield, see product data sheet.



NEW

LONGLIFE E MATT - CERE PROTETTIVE EFFETTO LUCIDO / NATURALE

Confezioni da 1 L

Queste cere generano sulla superficie una pellicola polimerica in grado di proteggere i pavimenti soggetti ad alto traffico. Versione lucida o versione naturale.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

LONGLIFE / MATT Protective waxes glossy / natural effect

Pack: 1 l

These waxes generate a polymeric film on the surface capable of protecting floors subject to high traffic. Glossy version or natural version.

For yield, see product data sheet.



HYDRO CLEAN DISINCROSTANTE NEUTRO

Disincrostante neutro perfetto per la pulizia e la rimozione del calcare sui pannelli Splash Wall. Non ne altera la superficie e nemmeno il colore.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

Hydro Clean neutral Descaler


Neutral descaler perfect for cleaning and removing limestone on Splash Wall panels. It does not alter the surface or even the color.

For yield, see product data sheet.

**I SERVIZI
LI&PRA®**

I NOSTRI CLIENTI
DIVENTANO PARTE
DELLA NOSTRA
FAMIGLIA

*OUR CUSTOMERS
BECOME PART
OF OUR FAMILY*



OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO
EVERY DAY AT YOUR SERVICE

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE) sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

Our offices based in Bosco di Scandiano (RE) are at your disposal for advice and assistance.

Ci potete contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

You can contact us from Monday to Friday from 8.30 to 12.30 and from 14.30 to 18.30.



**CONTATTI
COMMERCIALE ITALIA**
ITALIAN SALES CONTACTS

Tel./Phone 0522.856991
Fax. 0522.855683

pavimenti e colori:
commerciale@li-pra.com

carte da parati:
skinwall@li-pra.com

**CONTATTI
COMMERCIALE EXPORT**
EXPORT SALES CONTACTS

Tel./Phone +39 0522.856991
Fax. +39 0522.855683

export@li-pra.com

CONDIZIONI DI VENDITA

1. GENERALITÀ

a) L'ordine non può essere annullato senza il consenso scritto del venditore e in caso di ordine fatto tramite telefono, faxsimile e/o mail dovrà essere confermato dal venditore. In caso di mancanza di conferma scritta tempestiva il committente accetta fin d'ora esonerare LI&PRA da qualsiasi responsabilità.

b) Il materiale ordinato e/o consegnato da LI&PRA s.p.a. è venduto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 C.C.. Solo con il pagamento integrale dell'importo relativo al suo prezzo il committente accetta di acquistarne la proprietà. Tutti i rischi legati alla conservazione dei prodotti indicati nel presente contratto competono esclusivamente all'acquirente dal momento in cui il materiale è stato scaricato dal mezzo di trasporto.

c) LI&PRA s.p.a. potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, sospendere o interrompere sia la fornitura del materiale ordinato che quello dei contratti in essere fino a quando il committente non offrirà le garanzie economiche e finanziarie richieste dal venditore. In questo caso il committente dà facoltà al venditore di poter esigere immediatamente tutti i pagamenti senza pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi e/o danni.

d) Con l'avvenuto deposito dei materiali nei luoghi indicati, il committente sarà responsabile degli stessi per eventuali sottrazioni e/o danni anche causati da terzi.

e) Ritardi di consegna del materiale ordinato non autorizzano, a nessun titolo, il committente a sospendere i pagamenti e/o a rifiutare la merce. Il committente accetta che le date di consegna previste contrattualmente non siano da interpretare in modo perentorio ed assoluto.

f) LI&PRA s.p.a. non è responsabile dei danni e delle conseguenze derivanti da ritardi o mancate spedizioni del materiale ordinato; il committente accetta, fin d'ora, di non pretendere alcun risarcimento.

g) LI&PRA s.p.a. è libera di recedere dal presente contratto senza alcuna responsabilità e/o preavviso quando, per motivi di forza maggiore, la merce ordinata fosse irreperibile e/o avesse subito degli aumenti di prezzi non previsti.

h) Il compratore dovrà pagare il prezzo pattuito e tutte le spese a carico della merce stessa nelle modalità concordate contrattualmente. La merce ordinata deve essere ritirata dal committente non appena essa è disponibile.

i) Il pagamento della merce ordinata decorre dalla data di emissione della fattura. La rateizzazione del pagamento eventualmente concordata tra il committente e LI&PRA s.p.a. è sempre indicata in fattura. Il committente accetta che, nel caso di ritardi di pagamento, vengano addebitati gli interessi moratori di legge oltre al risarcimento di tutte le eventuali spese sostenute. Il committente accetta, in caso di incompleto o mancato pagamento anche di una sola rata di quelle previste nel presente contratto, che LI&PRA s.p.a. possa esigere immediatamente, per effetto della decadenza del termine, tutto il credito residuo totale indicato in fattura.

j) Il Committente dà facoltà a LI&PRA s.p.a. di risolvere tutti i contratti in essere e di esigere immediatamente tutti i pagamenti, anche relativi a rate e forniture successive al presente contratto, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il compratore si rendesse inadempiente, anche di rateizzazioni di pagamenti relativi altri e diversi contratti o forniture precedenti al presente contratto.

2. MATERIALE

a) LI&PRA s.p.a. fatturerà al committente il quantitativo effettivamente spedito.

b) Eventuali danneggiamenti agli imballaggi della merce dovranno essere immediatamente contestati dal Cliente al vettore mediante annotazione specifica sulla bolla di presa in consegna e sul bollettino di consegna del corriere controfirmato dall'autotrasportatore al momento della consegna (es. materiale/collo/bancale visivamente danneggiato, da controllare per quantificazione): in mancanza di contestazione scritta la merce si intende ricevuta in perfette condizioni di imballo.

c) I campioni o i depliant forniti e visionati dal committente hanno valore puramente indicativo e non vincolante, anche se forniti da concessionari e/o venditori. Eventuali variazioni di tonalità si considereranno accettate al momento della sottoscrizione del presente contratto. Pertanto nessun reclamo potrà essere fondato su possibili differenze tra quanto fornito ed i campioni visionati.

d) LI&PRA s.p.a. si impegna a mantenere in gamma tutti i prodotti illustrati nel presente listino prezzi per tutto il suo corso di validità salvo uscite di produzione di prodotti o variazione di decori decisi unilateralmente dal produttore per i quali LI&PRA s.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile.

e) Il committente accetta, nel caso di pavimenti da esterno, di tollerare differenze di misura dello spessore fino a $\pm 2\%$ sullo spessore e $\pm 0,5\%$ sulla larghezza netta e $\pm 0,3\%$ sulla lunghezza.

Nel caso i prodotti acquistati da LI&PRA s.p.a. fossero stati già posti in opera il compratore accetta che, in presenza di palese responsabilità del produttore, il risarcimento totale massimo del danno sia limitato alla sostituzione degli elementi consegnati.

f) Il committente dichiara di accettare che, in presenza di qualsiasi difetto anche di origine occulta, il danno totale risarcibile sulla fornitura sia limitato alla sola sostituzione del materiale effettivamente danneggiato. Accetta altresì che nessun risarcimento debba essere riconosciuto sulle confezioni di materiale manomesse e/o che non abbiano il formato originale cioè si presentino aperte e/o prive di alcuni elementi anche se ciò è dovuto all'utilizzo da parte del compratore e/o da terzi.

g) Il Committente dichiara fin d'ora di accettare le soluzioni tecniche proposte da LI&PRA s.p.a. per ovviare ad eventuali difetti.

In particolare non potranno costituire motivo di reclamo le caratteristiche negative dei materiali ovviabili con soluzioni di posa in opera anche di natura particolare.

h) Tutti prodotti, acquistati da LI&PRA s.p.a., dovranno essere posati in opera esclusivamente come indicato dalla venditrice.

In particolare la posa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere fatta con i materiali e le tecniche previste dalle schede prodotto e di manutenzione.

i) Il Cliente dichiara di essere esperto nel trattamento e nella posa del materiale acquistato da LI&PRA s.p.a., di essere a perfetta conoscenza di tutte le caratteristiche della merce richiesta e si impegna ad eseguire la posa in opera secondo le raccomandazioni del produttore. In ogni caso la Casa produttrice e/o LI&PRA s.p.a. non risponde dei vizi o difetti conseguenti a posa errata, alla mancata osservanza da parte di chiunque delle raccomandazioni del produttore o comunque, della posa non effettuata da personale specificatamente competente. Le raccomandazioni della Casa produttrice non possono costituire motivo di responsabilità per la stessa: il Cliente, infatti, prima di procedere all'impiego completo del materiale, è tenuto a leggere ed applicare, le istruzioni di posa riportate su ogni scatola e di verificare la qualità del prodotto.

Nel caso in cui il cliente a sua discrezione proceda, comunque, alla posa del materiale acquistato da LI&PRA s.p.a., seppur in presenza di difetti visibili di qualsiasi genere, esonera fin d'ora LI&PRA s.p.a. da qualsiasi responsabilità e/o contestazione.

j) Il materiale contestato dal committente dovrà essere riconsegnato a LI&PRA s.p.a. prima di qualsiasi sostituzione e/o risarcimento, integro e nelle stesse condizioni di consegna. In particolare esso dovrà giungere nei magazzini della venditrice non presentando alterazioni e/o difetti diversi da quelli che hanno motivato la sostituzione e/o il risarcimento.

3. RESI

a) Non si accettano resi per i materiali erroneamente ordinati dal Cliente.

4. CONTESTAZIONI E RISARCIMENTI

a) Le contestazioni saranno esaminate ed accettate da LI&PRA s.p.a. solo nel caso queste siano formulate per iscritto tramite raccomandata A/R entro otto giorni dalla data di arrivo della merce.

Sarà facoltà di LI&PRA s.p.a., esaminando il reclamo, ove non riterrà opportuno respingerlo, sostituire la merce difettosa con esclusione di ogni altra responsabilità o indennizzo a suo carico. Non si riconoscono, per nessun motivo, contestazioni relative a materiali da noi forniti e già posati ad opera del cliente.

b) Il committente è sempre tenuto, anche in caso di contestazione, a scaricare e ritirare i materiali provenienti da LI&PRA s.p.a. conservandoli correttamente.

c) Il committente si impegna a pagare sempre e comunque il materiale nei termini indicati in fattura anche in caso di reclamo e/o contestazione.

d) Il committente accetta e si impegna a non disporre, vendere o posare il materiale eventualmente contestato al venditore senza l'accordo scritto di LI&PRA s.p.a. L'acquirente accetta di perdere ogni qualsiasi diritto e/o eventuale risarcimento nel caso il lotto o la partita non fossero integralmente disponibile nel suo formato originario.

e) La garanzia offerta da LI&PRA s.p.a. è vincolata alla stretta osservanza delle indicazioni di posa e manutenzione riportate nel catalogo/listino e nelle schede tecniche.

f) Il committente accetta fin d'ora che, in presenza di qualsivoglia tipo di contestazione, eventuali sopralluoghi preliminari da parte di agenti e/o dipendenti di LI&PRA s.p.a., non costituiscano ammissione di responsabilità alcuna.

g) Il committente accetta che l'importo complessivo del danno

richiesto a LI&PRA s.p.a. non potrà mai superare il valore indicato, per singola voce, nella fattura d'acquisto.

5. CLAUSOLE COMPROMISSORIE

a) Il committente accetta che i controlli e l'eventuale stima dei danni vengano effettuati in via amichevole tra le parti e liquidata, salvo diversi accordi scritti, sulle successive forniture.

b) In caso di qualsivoglia contestazione non risolta in via amichevole le parti convengono ed accettano in modo unanime di ricorrere ad un collegio arbitrale irrituale.

Tale clausola compromissoria prevede che ogni parte designi un proprio arbitro e gli arbitri provvedano a nominare un terzo arbitro al fine di formare un Collegio formato da tre soggetti.

Nel caso una parte non provveda a nominare un suo arbitro entro trenta giorni dalla richiesta scritta fatta da una parte tramite raccomandata A/R, le parti concordano

ed accettano fin d'ora che lo stesso sia designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. I giudizi e/o le decisioni prese dal Collegio arbitrale sono, fin d'ora, considerate dalle parti inappellabili e definitive.

6. FORO COMPETENTE

a) Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Reggio Emilia (Italia)

9. DEROGHE ALLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

a) È escluso quanto non dettagliatamente descritto nel presente contratto.

Per quanto non contenuto nelle nostre schede di installazione e manutenzione si fa riferimento alla normativa UNI 11515-1 (2020) da considerarsi di riferimento per qualsiasi contenzioso tecnico/legale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i prodotti sono coperti da garanzie di legge; oltre a tali garanzie LI&PRA S.p.A. concede una garanzia in conformità alle seguenti condizioni:

1. Posa eseguita a regola d'arte in base alle "Istruzioni di posa" su sottofondo piano, liscio, asciutto, consistente, privo di grassi e/o di crepe, indeformabile, protetto contro le infiltrazioni di umidità e che mantenga nel tempo queste caratteristiche.

2. **Scelta corretta** del pavimento in base alla tipologia d'impiego.

3. I pavimenti possono avere leggere **differenze cromatiche** in base ai lotti di produzione, e queste **non sono motivo di reclamo** o contestazione

4. In ogni scatola di pavimenti sono presenti le istruzioni d'uso, se l'installazione viene eseguita da personale specializzato con riferimento alla **normativa UNI 11515-2020**, quest'ultimo è tenuto per legge a rilasciare una copia delle istruzioni d'uso e di manutenzione al committente finale.

5. Ogni prodotto ha una **scheda tecnica** che fa riferimento alle **normative Europee** sulle qualità del materiale acquistato.

6. Il pavimento **non è coperto** da garanzia per **stoccaggio inadeguato** (ambienti esterni e/o interni soggetti a condizioni atmosferiche).

7. **Prima della posa** in opera il pavimento/rivestimento deve essere controllato alla luce del giorno per **verificare** che non abbia vizi/difformità visive. Se presenti vizi o difformità visive, la problematica va segnalata con una richiesta di sostituzione materiale che verrà confermata dai nostri uffici commerciali in base alla logistica/produzione. **In caso di posa** in opera il pavimento **perde la sua garanzia** di legge e la responsabilità ricade sul posatore e/o committente.

8. Il pavimento deve essere posizionato nell'ambiente **48 ore prima** della posa. Le scatole devono essere appoggiate sul pavimento e non in verticale sulla parete.

9. Tutti i pavimenti devono essere installati a una **temperatura ambientale di 18° C** e a una temperatura del massetto di minimo 15° C.

10. I pavimenti LI&PRA S.p.A. **non sono coperti** da garanzia in caso di **utilizzo**

improprio dello stesso, danni meccanici, graffi, colpi, tagli e/o variazioni di colore causate da sostanze acide (**vedere norme UNI EN di riferimento**).

11. La **naturale usura** del pavimento non è inclusa nella garanzia secondo le normative UNI EN di riferimento.

12. In caso di Vizi o difformità, la garanzia di legge è applicata **presentando una copia della fattura** emessa da LI&PRA S.p.A. all'atto della richiesta di garanzia.

13. Per **uso residenziale**, verrà considerato un **deprezzamento del 10% per ogni anno** d'utilizzo .

14. Per **uso commerciale**, verrà considerato un **deprezzamento del 15% per ogni anno** d'utilizzo.

16. In caso di esercizio del diritto di garanzia, il richiedente **da diritto a LI&PRA S.p.A. di effettuare le verifiche di qualità** del materiale contestato in conformità alle normative europee.

17. Si declina ogni responsabilità di garanzia riconducibile a danni subiti dal pavimento in seguito a incendi, contatti con sostanze chimiche non autorizzate e a danni causati da terzi.

18. LI&PRA S.p.A. è tenuta ai sensi e per gli effetti di questa garanzia a sostituire **solo i prodotti difettosi**. Sono pertanto esclusi dalla garanzia il rimborso, il risarcimento o l'indennizzo delle spese che il cliente dovrà sostenere per la sostituzione dei prodotti, nonché qualsiasi danno diretto o indiretto che sia comunque conseguenza dei difetti accertati.

PRODOTTO IN GARANZIA	STRATO D'USURA	USO COMMERCIALE	USO RESIDENZIALE
LVT GLUE DOWN	0,30 mm	3 anni	5 anni
LVT GLUE DOWN	0,50 mm	4 anni	6 anni
LVT LOOSE LAY	0,70 mm	5 anni	7 anni
SPCE	0,30 mm	3 anni	5 anni
SPCE	0,55 mm	4 anni	6 anni
HDF	0,30 mm	3 anni	5 anni
HDF	0,55 mm	4 anni	6 anni
HYDRO WOOD ZERO	0,30 mm	3 anni	5 anni
HYDRO WOOD ZERO	0,55 mm	4 anni	6 anni

CONDITIONS OF SALE

1. GENERAL

a) The order cannot be canceled without the written consent of the seller and in the case of an order placed by telephone, fax and/or email, it must be confirmed by the seller. In the event of a lack of timely written confirmation, the client accepts as of now to exonerate LI&PRA from any liability.

b) The material ordered and/or delivered by LI&PRA s.p.a. is sold with a reservation of title, pursuant to art. 1523 C.C. Only with the full payment of the amount relating to its price does the client agree to purchase the property. All risks related to the conservation of the products indicated in this contract are the sole responsibility of the buyer from the moment the material has been unloaded from the means of transport.

c) LI&PRA s.p.a. may, at its sole discretion and at any time, suspend or interrupt both the supply of the ordered material and that of the existing contracts until the customer offers the economic and financial guarantees requested by the seller. In this case, the customer gives the seller the right to be able to immediately demand all payments without claiming, for any reason, compensation and/or damages.

d) With the storage of the materials in the places indicated, the customer will be responsible for the same for any theft and/or damage also caused by third parties.

e) Delays in delivery of the ordered material do not authorize, in any way, the customer to suspend payments and/or to refuse the goods. The customer accepts that the delivery dates provided for in the contract are not to be interpreted in a peremptory and absolute manner.

f) LI&PRA s.p.a. is not responsible for damages and consequences deriving from delays or non-shipments of the ordered material; the client agrees, as of now, not to claim any compensation.

g) LI&PRA s.p.a. is free to withdraw from this contract without any liability and/or notice when, for reasons of force majeure, the ordered goods are unavailable and/or have undergone unexpected price increases.

h) The buyer will have to pay the agreed price and all costs to be borne by the goods themselves in the manner agreed upon in the contract. The ordered goods must be collected by the customer as soon as they are available.

i) The payment of the ordered goods starts from the date of issue of the invoice. The payment in installments possibly agreed between the customer and LI&PRA s.p.a. is always indicated on the invoice. The customer accepts that, in the event of late payment, the statutory default interest will be charged in addition to the compensation of any expenses incurred. The customer accepts, in the event of incomplete or non-payment of even one installment of those provided for in this contract, that LI&PRA s.p.a. may immediately demand, due to the expiry of the term, all the total residual credit indicated on the invoice.

j) The Client gives the right to LI&PRA s.p.a. to terminate all existing contracts and to immediately demand all payments, also relating to installments and supplies subsequent to this contract, in the event that, for any reason, the buyer defaults, including installments of other and different related payments contracts or supplies preceding this contract.

2. MATERIAL

a) LI&PRA s.p.a. will invoice the customer for the quantity actually shipped.

b) Any damage to the packaging of the goods must be immediately reported by the Customer to the carrier by means of a specific note on the receipt note and on the courier's delivery note countersigned by the haulier at the time of delivery (e.g. material / package / pallet visually damaged , to be checked for quantification): in the absence of a written complaint, the goods are understood to have been received in perfect packaging conditions.

c) The samples or brochures provided and viewed by the customer are purely indicative and not binding, even if supplied by dealers and/or sellers. Any shade variations will be considered accepted at the time of signing this contract. Therefore no claim can be based on possible differences between what is supplied and the samples viewed.

d) LI&PRA s.p.a. undertakes to keep all the products illustrated in this price list in the range for the entire duration of its validity, except for product production exits or changes in decorations decided unilaterally by the manufacturer for which LI&PRA s.p.a. cannot be held responsible

e) The customer accepts, in the case of outdoor floors, to tolerate differences in thickness measurement up to $\pm 2\%$ on the thickness and $\pm 0.5\%$ on the net width and $\pm 0.3\%$ on the length.

If the products purchased by LI&PRA s.p.a. had already been put in place, the buyer accepts that, in the presence of clear responsibility of the manufacturer,

the maximum total compensation for the damage is limited to the replacement of the elements delivered.

f) The customer declares to accept that, in the presence of any defect, even of hidden origin, the total damage refundable on the supply is limited to the replacement of the material actually damaged. He also accepts that no compensation should be recognized on packages of material that have been tampered with and/or that do not have the original format, i.e. they are open and/or lacking some elements even if this is due to use by the buyer and/or third parties. .

g) The Client hereby declares to accept the technical solutions proposed by LI&PRA s.p.a. to remedy any defects.

In particular, the negative characteristics of the materials that can be solved with installation solutions, even of a particular nature, cannot constitute grounds for complaint.

h) All products purchased by LI&PRA s.p.a. must be installed exclusively as indicated by the seller.

In particular, installation and ordinary and extraordinary maintenance must be carried out with the materials and techniques provided for in the product and maintenance sheets.

i) The Customer declares to be expert in the treatment and installation of the material purchased from LI&PRA s.p.a., to be perfectly aware of all the characteristics of the requested goods and undertakes to carry out the installation according to the manufacturer's recommendations. In any case, the manufacturer and/or LI&PRA s.p.a. is not liable for faults or defects resulting from incorrect installation, failure by anyone to comply with the manufacturer's recommendations or, in any case, installation not carried out by personnel specifically qualified. The manufacturer's recommendations cannot constitute grounds for liability for the same: the Customer, in fact, before proceeding with the complete use of the material, is required to read and apply the installation instructions shown on each box and to check the quality of the product.

In the event that the customer at his discretion proceeds, in any case, with the installation of the material purchased from LI&PRA s.p.a., even in the presence of visible defects of any kind, he now exempts LI&PRA s.p.a. from any liability and/or dispute.

j) The material contested by the customer must be returned to LI&PRA s.p.a. before any replacement and/or compensation, intact and in the same delivery conditions. In particular, it must arrive in the seller's warehouses with no alterations and/or defects other than those that motivated the replacement and/or compensation.

3. RETURNS

a) Returns are not accepted for materials incorrectly ordered by the Customer.

4. CLAIMS AND INDEMNITIES

a) Complaints will be examined and accepted by LI&PRA s.p.a. only if these are made in writing by registered letter with return receipt within eight days from the date of arrival of the goods.

LI&PRA s.p.a. will have the right to replace the defective goods by examining the complaint, if it does not deem it appropriate to reject it, with the exclusion of any other liability or compensation against it. We do not recognize, for any reason, disputes relating to materials supplied by us and already installed by the customer.

b) The customer is always required, even in the event of a dispute, to download and collect the materials from LI&PRA s.p.a. storing them properly.

c) The customer undertakes to always and in any case pay the material within the terms indicated on the invoice, even in the event of a complaint and/or dispute.

d) The client accepts and undertakes not to dispose, sell or lay the material that may be disputed to the seller without the written agreement of LI&PRA s.p.a.

The buyer agrees to lose any right and/or any compensation if the lot or batch are not fully available in its original format.

e) The guarantee offered by LI&PRA s.p.a. is bound to strictly observe the installation and maintenance instructions given in the catalog / price list and in the technical data sheets.

f) The client accepts as of now that, in the presence of any type of dispute, any preliminary inspections by agents and/or employees of LI&PRA s.p.a., do not constitute admission of any liability.

g) The client accepts that the total amount of damage claimed from LI&PRA s.p.a. will never exceed the value indicated, for each item, in the purchase invoice.

5. COMPROMISING CLAUSES

a) The client accepts that the checks and any damage assessment are carried out amicably between the parties and liquidated, unless otherwise agreed in writing, on subsequent supplies.

b) In the event of any dispute not resolved amicably, the parties unanimously agree and accept to have recourse to an informal arbitration panel.

This arbitration clause requires each party to designate its own arbitrator and the arbitrators to appoint a third arbitrator in order to form a Board made up of three subjects.

If a party fails to appoint an arbitrator within thirty days of the written request made by a party by registered letter with return receipt, the parties agree and accept as of now that the same is designated by the President of the Court of Reggio Emilia. The judgments and/or decisions taken by the Arbitration Board are, as of now, considered by the parties to be final and final.

6. JURISDICTION

a) The competent court for any dispute is that of Reggio Emilia (Italy).

9. DEROGATIONS FROM THE CONTRACT CONDITIONS

a) Anything not described in detail in this contract is excluded.

For anything not contained in our installation and maintenance sheets, reference is made to UNI 11515-1 (2020) to be considered a reference for any technical/legal dispute.

WARRANTY CONDITIONS

All products are covered by legal guarantees; in addition to these guarantees, LI&PRA S.p.A grants a guarantee in accordance with the following conditions:

1. Laying carried out in a workmanlike manner according to the "**Laying instructions**" on a flat, smooth, dry, solid substrate, free of grease and/or cracks, non-deformable, protected against moisture infiltration and which maintains over time these features.

2. **Correct choice** of flooring based on the type of use.

3. The floors may have slight **chromatic differences** based on the production batches, and these are **not grounds for complaint** or dispute

4. In each box of floors there are instructions for use, if the installation is carried out by specialized personnel with reference to the **UNI 11515-2020 standard**, the latter is required by law to issue a copy of the instructions for use and of maintenance to the final customer.

5. Each product has a **technical data sheet** which refers to the **European regulations** on the quality of the material purchased.

6. The floor **is not covered** by the guarantee due to **improper storage** (external and/or internal environments subject to atmospheric conditions).

7. **Before laying** the floor/wall covering must be checked in daylight to **verify** that it has no visual defects/differences. If there are defects or visual discrepancies, the problem must be reported with a request for material replacement which will be confirmed by our sales offices on the basis of logistics/production. **In the event of installation, the floor loses its legal guarantee** and the responsibility falls on the installer and/or client.

8. The floor must be placed in the room **48 hours before laying**. The boxes must be placed on the floor and not vertically on the wall.

9. All floors must be installed at an **ambient temperature of 18°C** and a screed temperature of a minimum of 15°C.

10. The LI&PRA S.p.A. floor **are not covered** by the guarantee in case of

improper use of the same, mechanical damage, scratches, blows, cuts and/or color variations caused by acid substances (**see reference UNI EN standards**).

11. The **natural wear and tear** of the floor is not included in the guarantee according to the reference UNI EN standards.

12. In the event of defects or discrepancies, the legal guarantee is applied by **presenting a copy of the invoice** issued by LI&PRA S.p.A. when making the warranty claim.

13. For **residential use**, a **10% depreciation will be considered for each year of use**.

14. For **commercial use**, a **15% depreciation will be considered for each year of use**.

16. In case of exercise of the right of guarantee, the applicant **entitles LI&PRA S.p.A. to carry out quality checks** on the disputed material in compliance with European regulations.

17. We decline all warranty liability attributable to damage to the floor as a result of fire, contact with unauthorized chemical substances and damage caused by third parties.

18. LI&PRA S.p.A. is required pursuant to and for the purposes of this guarantee to replace **only the defective products**. Reimbursement, reimbursement or compensation for expenses that the customer will have to incur for the replacement of the products, as well as any direct or indirect damage which is in any case a consequence of the ascertained defects, are therefore excluded from the guarantee.

PRODUCT IN WARRANTY	WEAR LAYER	COMMERCIAL USE	RESIDENTIAL USE
LVT GLUE DOWN	0,30 mm	3 years	5 years
LVT GLUE DOWN	0,50 mm	4 years	6 years
LVT LOOSE LAY	0,70 mm	5 years	7 years
SPCE	0,30 mm	3 years	5 years
SPCE	0,55 mm	4 years	6 years
HDF	0,30 mm	3 years	5 years
HDF	0,55 mm	4 years	6 years
HYDRO WOOD ZERO	0,30 mm	3 years	5 years
HYDRO WOOD ZERO	0,55 mm	4 years	6 years



01.23

carattere esclusivo
exclusive character



LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

info@li-pra.com - www.li-pra.com

www.floover.it