


Wide



Slate recall



Steel 120x120/48"x48" R



Steel 120x120/48"x48" R



Wide

Slate recall

± 9 mm

120x240/48"x96"R
120x120/48"x48"R

± 9,5 mm

60x120/24"x48"R
60x60/24"x24"R
60x60/24"x24"R Strutt.
30x60/12"x24"R
30x60/12"x24"R Strutt.

± 20 mm OUT2.0

60x60/24"x24"R Strutt.



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



Un prodotto dal carattere moderno: alonature, nuvolature e lievi graffi intervengono sulla monocromia dell'ardesia, enfatizzandone la matericità e rinnovandola con un linguaggio attuale. Grazie alle dimensioni importanti (120x240, 120x120, 60x120) e alla versione OUT2.0 (60x60), Wide è ideale per sviluppare grandi progetti per luoghi di forte transito e per ambienti di rappresentanza/hospitality, mentre i formati più piccoli (60x60 e 30x60) trovano perfetta collocazione anche in ambito residenziale. La gamma presenta cinque colorazioni – un bianco, due grigi, un nero, un fango – sia nella versione liscia che in quella strutturata da esterno, più due tinte in OUT2.0.

This product has a contemporary feel: stains, cloudy effects and slight scratches enliven the plain colour of the slate, bringing out the character of the material used and making it more up-to-date. The large sizes (120x240, 120x120, and 60x120) and the version OUT2.0 (60x60), make Wide ideally suited for covering large, heavy-duty areas and for showrooms and reception areas, while the smaller sizes (60x60 and 30x60) are also perfect in the home. There are five colours in the range – white, two shades of grey, black and mud brown – both in the smooth version and the structured variant for outdoor use, plus two shades in the version OUT2.0.

Un produit à l'esprit moderne, avec des détails auréolés, nuagés et de légères griffures ponctuant la monochromie de l'ardoise dont ils rehaussent l'évocation de la matière tout en l'actualisant par une expression contemporaine. Grâce à ses dimensions importantes (120x240, 120x120, 60x120) et à sa version OUT2.0 (60x60), Wide est idéale pour réaliser de grands projets dans des lieux très fréquentés et des espaces de représentation et d'accueil, tandis que les formats plus petits de 60x60 et 30x60, sont parfaits dans le secteur résidentiel. La gamme présente cinq coloris – un blanc, deux gris, un noir et un boue – aussi bien dans la version simple que dans la version structurée pour l'extérieur, ainsi que deux teintes pour OUT2.0.


Ein Produkt mit einem modernen Charakter: Flecken, Marmoreffekte und kleinere Kratzer durchbrechen den monochromen Eindruck des Schiefers, betonen die besondere Materialwirkung und interpretieren die Fliese auf moderne Weise neu. Dank der Großformate (120x240, 120x120, 60x120) und der Ausführung OUT2.0 (60x60) ist Wide ideal für Großprojekte, insbesondere für stark frequentierte Bereiche, repräsentative Räume und das Gastgewerbe, während sich die kleinen Formate (60x60 und 30x60) ausgezeichnet für Wohnungen eignen. Das Sortiment umfasst fünf Farben – ein Weißton, zwei Grautöne, ein Schwarzton – die alle sowohl in der glatten als auch in der strukturierten Version erhältlich sind. Dazu kommen zwei Farbtöne in der Version OUT2.0.

Een product met modern karakter: kringen, wolken en lichte krasjes interferen op monochroomatische leisteen en resulteren in een zeer actuele tegel met "matematisch" karakter. Dankzij de aanzielijke afmetingen (120x240, 120x120, 60x120) en de versie OUT2.0 (60x60) is Wide ideaal voor ontwerp van grote omgevingen met veel doorgang en voor commerciële omgevingen voor onthaal/representatie, terwijl de kleinere formaten (60x60 en 30x60) zich perfect thuis voelen in residentiële omgevingen. Het gamma bestaat uit vijf kleuren – één witte, twee grijs, één zwarte en één moddergruze – zowel voor de gladde versie, als voor de gestructureerde buitenversie, plus twee tinten in OUT2.0.

Un producto de toque moderno: matices, vetas y leves rayas intervienen en la monocromía de la pizarra exaltando aún más su materia y renovándola con un estilo actual. Gracias a las grandes dimensiones (120x240, 120x120 y 60x120) y a la versión OUT2.0 (60x60), Wide es ideal para desarrollar grandes proyectos en espacios de elevado tránsito y en aquellos destinados a la exhibición/hospitality. Los formatos más pequeños (60x60 y 30x60) son en cambio perfectos para la colocación en contextos residenciales. La gama dispone de cinco tonos (1 blanco, 2 grises, 1 negro y 1 lodo) tanto en la versión lisa como en la estructurada para exterior, y de otras dos tonalidades en OUT2.0.



V2
Slight



Chalk
120x240/48"x96" R
120x120/48"x48" R
60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R





Steel
LJ18
120x240/48"x96" R
120x120/48"x48" R
LJ08
LJ74
60x120/24"x48" R
LJ79
60x60/24"x24" R
LJ84
30x60/12"x24" R




Lead
LJ21
120x240/48"x96" R
120x120/48"x48" R
LJ11
LJ77
60x120/24"x48" R
LJ82
60x60/24"x24" R
LJ87
30x60/12"x24" R

Lead 120x120/48"x48" R



Carbon
120x240/48"x96" R
120x120/48"x48" R
60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R



Olive
LJ17
120x240/48"x96" R
120x120/48"x48" R
LJ07
LJ73
60x120/24"x48" R
LJ78
60x60/24"x24" R
LJ83
30x60/12"x24" R

LJ20
LJ10
LJ76
LJ81
LJ86





Inspirée de la nature, Wide n'en est pas moins l'expression d'une alliance entre recherche créative et technologie. Caractérisée par de subtils jeux de lumière, des éraflures et des nuances bien dosées, sa surface dote la matière d'un langage moderne qui, allié aux hautes performances du grès cérame, garantit la plus grande liberté d'expression conceptuelle.


Bei Wide wird die natürliche Inspirationsquelle mit der kreativen und technologischen Forschung kombiniert. Dank der Oberfläche, deren Merkmale in zarten Unterschieden der Wirkung des Lichts, kalibrierten Kratzern und Nuancen bestehen, spricht das Material eine moderne Sprache, die gemeinsam mit den hohen Leistungsmerkmalen von Feinsteinzeug die maximale Freiheit bei der Planung gewährleistet.

Wide combineert de natuur als inspiratiebron samen met hoogstaand technologisch en creatief onderzoek. Het oppervlak, gekenmerkt door subtiële lichtvariaties, evenwichtige krasjes en nuances, heeft een moderne uitstraling en garandeert mede dankzij de topprestaties van gres porcellanato een maximale vrijheid in het ontwerp.




En Wide, la inspiración natural se une al estudio creativo y tecnológico. La superficie, marcada por ligeros cambios de luz, rayas y tonalidades equilibradas, le aporta al material modernidad, que junto al excelente rendimiento del gres porcelánico, garantiza la máxima libertad de diseño.

In Wide l'ispirazione naturale si unisce alla ricerca creativa e tecnologica. La superficie, caratterizzata da sottili cambi di luce, calibrate graffiature e sfumature, conferisce al materiale un linguaggio moderno, che, unito alle elevate performance del grès porcellanato, garantisce la massima libertà progettuale.

In Wide, natural inspiration teams with creative and technological research. The subtly shifting light effects of the surface and the carefully arranged scratching and shading effects bring a modern expression to the material, which combines with the outstanding performance of the porcelain stoneware to guarantee maximum freedom for project designers.



LO58
LO73



Chalk
Sketch 1 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Steel
Sketch 1 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Lead
Sketch 1 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Chalk
Sketch 2 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Steel
Sketch 2 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Lead
Sketch 2 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R



LO63
LO78



Carbon
Sketch 1 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

Olive
Sketch 1 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R


LO59
LO74



Carbon
Sketch 2 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R


Olive
Sketch 2 60x60/24"x24" R
 30x60/12"x24" R

LO64
LO79




Chalk Sketch 3 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R

LO67
LO82




Steel Sketch 3 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R

LO68
LO83




Lead Sketch 3 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R

LO69
LO84



Carbon Sketch 3 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R

LO66
LO81



Olive Sketch 3 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R

Carbon 60x60/24"x24" R — Carbon Sketch 2 60x60/24"x24" R — Chalk 60x120/24"x48" R — Chalk Sketch 1 60x60/24"x24" R




Fondi/Plain Tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos


Steel 60x60/24"x24" R Strutt. OUT2.0



V2
Slight



Chalk
Strutt. 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R LP74
LJ89



Steel
Strutt. 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
60x60/24"x24" R OUT2.0 LP73
LJ92
LJ01



Lead
Strutt. 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R LP70
LJ90



Carbon
Strutt. 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
60x60/24"x24" R OUT2.0 LP71
LJ88
LJ02



Olive
Strutt. 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R LP72
LJ91




V2
Slight



Chalk 30x30/12"x12" R MG85
Mosaico




Steel 30x30/12"x12" R MG87
Mosaico



Lead 30x30/12"x12" R MG86
Mosaico



Carbon 30x30/12"x12" R MG84
Mosaico




Olive 30x30/12"x12" R MG88
Mosaico



Chalk 30x30/12"x12" R MT40
Mosaico Strutt.



Steel 30x30/12"x12" R MO99
Mosaico Strutt.



Carbon 30x30/12"x12" R MT39
Mosaico Strutt.



Olive 30x30/12"x12" R MW11
Mosaico Strutt.



Steel 60x60/24"x24" R — Steel 60x60/24"x24" R Strut: OUT2.0


Wide
20/21



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces spéciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa

7x60/2^{7/8}"x24" R

Carbon	LJ99
Chalk	LK00
Lead	LK01
Olive	LK02
Steel	LK03

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x Box	box x pallet	m ² / m x pallet	kg x pallet
120x240/48"x96"	1	2,8800	58,00	18	51,84	1044,00
120x120/48"x48"	2	2,8800	58,00	20	57,60	1160,00
60x120/24"x48"	2	1,4400	33,50	15	21,60	502,50
60x60/24"x24"	3	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
30x60/12"x24"	6	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
60x60/24"x24" OUT2.0	2	0,7200	33,60	30	21,60	1008,00
30x30/12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7x60/2 ^{7/8} "x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

È sconsigliato l'abbinamento dei formati **120x240/48"x96"** e **120x120/48"x48"** con gli altri formati.It is not recommended to match the **120x240/48"x96"** and **120x120/48"x48"** sizes with the other sizes.Il est déconseillé d'assortir les formats **120x240/48"x96"** et **120x120/48"x48"** aux autres formats.Es wird von der Kombination der Formate **120x240/48"x96"** und **120x120/48"x48"** mit den anderen Formaten abgeraten.Het wordt afgeraden om de formaten **120x240/48"x96"** en **120x120/48"x48"** met andere formaten te combineren.Se aconseja combinar los formatos **120x240/48"x96"** y **120x120/48"x48"** con los otros formatos.

Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características



UNI EN ISO 10545/14



DIN 51130



DIN 51097



BC.R.A. Rep. CEC/81



ANSI A137.1-2012 (BOT3000)

Classe 5 / Class 5

R9
R10 Strutt.
R11 OUT2.0

A+B Strutt.

Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40

> 0,42 Wet

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/
Kleurnuanceringen/Destonificación

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veinées, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.

De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenst door een leuke variatie in de kleuren en vangetas voor het herstellen van de variabiliteit en kracht van de natuurlijke materialen, die inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een uiteindelijk en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una leve variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

Lead Strutt. 60x60/24"x24" R — Chalk Strutt. 30x60/12"x24" R



Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte Qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA è ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproduceatie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Mänderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgänglichen Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annulieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value																								
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	<table> <tr> <td>Non rettificato Not rectified</td><td>± 0,6 % max 2mm</td><td>Rettificato Rectified</td><td>± 0,3 % max 1mm</td></tr> <tr> <td>→ Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>→ Spessore/Thickness/Epaisseur/ Starke/Dikte/Grosor</td><td>± 5 % max 0,5mm</td><td>± 5 % max 0,5mm</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>→ Rettolinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechteit kanten/Rectitud de los lados</td><td>± 0,5 % max 1,5mm</td><td>± 0,3 % max 0,8mm</td><td></td></tr> <tr> <td>→ **Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haakse hoeken/Ortogonalidad</td><td>± 0,5 % max 2mm</td><td>± 0,3 % max 1,5mm</td><td></td></tr> <tr> <td>→ Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Platitud</td><td>± 0,5 % max 2mm</td><td>± 0,4 % max 1,8mm</td><td></td></tr> </table>	Non rettificato Not rectified	± 0,6 % max 2mm	Rettificato Rectified	± 0,3 % max 1mm	→ Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura				→ Spessore/Thickness/Epaisseur/ Starke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0,5mm	± 5 % max 0,5mm	Conforme Compliant	→ Rettolinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechteit kanten/Rectitud de los lados	± 0,5 % max 1,5mm	± 0,3 % max 0,8mm		→ **Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haakse hoeken/Ortogonalidad	± 0,5 % max 2mm	± 0,3 % max 1,5mm		→ Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Platitud	± 0,5 % max 2mm	± 0,4 % max 1,8mm	
Non rettificato Not rectified	± 0,6 % max 2mm	Rettificato Rectified	± 0,3 % max 1mm																								
→ Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura																											
→ Spessore/Thickness/Epaisseur/ Starke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0,5mm	± 5 % max 0,5mm	Conforme Compliant																								
→ Rettolinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechteit kanten/Rectitud de los lados	± 0,5 % max 1,5mm	± 0,3 % max 0,8mm																									
→ **Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haakse hoeken/Ortogonalidad	± 0,5 % max 2mm	± 0,3 % max 1,5mm																									
→ Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Platitud	± 0,5 % max 2mm	± 0,4 % max 1,8mm																									
	Assorbimento acqua/Water absorption/Absorption d'eau/ Wasserabsorption/Waterabsorptie/ Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %																								
	Resistenza alla flessione/Flexual Strength/Résistance à la flexion/ Biegefestigkeit/Buigvastheid/ Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	<table> <tr> <td>≥ 35 N/mm²</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant																				
≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant																										
S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant																										
	Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	<table> <tr> <td>Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant																						
Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant																										
	Resistenza all'abrasione profonda/ Deep abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/ Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm³																								
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	<table> <tr> <td>PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Conforme Compliant																						
PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Conforme Compliant																										
	Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique linéaire/Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient/ Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear	UNI EN ISO 10545/8	<table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbare/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible</td><td>≤ 7 · MK⁻¹</td></tr> </table>	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbare/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 · MK⁻¹																						
Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbare/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 · MK⁻¹																										
	Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Resistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurswisselingen/ Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	<table> <tr> <td>Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant																						
Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant																										
	Resistenza al fuoco/ Fire resistance/ Résistance au feu/ Brandverhalten/ Brand weerstand/ Resistencia al fuego	UNI EN ISO 13501-1	<table> <tr> <td>Dichiarare un valore / Declare a value Classe A1 oppure A1s / Class A1 or A1s</td><td>A1s</td></tr> </table>	Dichiarare un valore / Declare a value Classe A1 oppure A1s / Class A1 or A1s	A1s																						
Dichiarare un valore / Declare a value Classe A1 oppure A1s / Class A1 or A1s	A1s																										
	Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/Frostbeständigkeit/ Vorstbestandheit/ Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	<table> <tr> <td>Resistente/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Resistente/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes	Conforme Compliant																						
Resistente/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes	Conforme Compliant																										

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



Ceramics of Italy

**Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value						
	Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/Resistance à l'attaque chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/Chemische beständigkeit/Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	<table> <tr> <td>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts</td><td>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis</td><td>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)</td><td></td></tr> </table>	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)	Conforme Compliant	Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)	Conforme Compliant							
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)								
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis		<table> <tr> <td>Dichiarare una classe / Declare a class</td><td>ULA</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td></td></tr> </table>	Dichiarare una classe / Declare a class	ULA	Metodo di prova disponibile / Tests method available			
Dichiarare una classe / Declare a class	ULA								
Metodo di prova disponibile / Tests method available									
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis		<table> <tr> <td>Dichiarare una classe / Declare a class</td><td>UHA</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td></td></tr> </table>	Dichiarare una classe / Declare a class	UHA	Metodo di prova disponibile / Tests method available			
Dichiarare una classe / Declare a class	UHA								
Metodo di prova disponibile / Tests method available									
	Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/ Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	<table> <tr> <td>UGL Dichiara un valore / UGL Declare a value</td><td></td></tr> <tr> <td>GL ≥ 3</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	UGL Dichiara un valore / UGL Declare a value		GL ≥ 3	Vedere interno See inside		
UGL Dichiara un valore / UGL Declare a value									
GL ≥ 3	Vedere interno See inside								
	Cessione di piombo e cadmio/ Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/ Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/ Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	<table> <tr> <td>Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles</td><td></td></tr> </table>	Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles					
Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles									
	Indicazione di resistenza allo scivolo/Assessment of slip resistance/Indication de la résistance au glissement/ Bestimmung der Trittsicherheit/ Indicatie voor de slipvastheid/ Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN 51130	<table> <tr> <td>Dichiara un valore (R) / Declare a value (R)</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Dichiara un valore (R) / Declare a value (R)	Vedere interno See inside				
Dichiara un valore (R) / Declare a value (R)	Vedere interno See inside								
		DIN 51097	<table> <tr> <td>Dichiara un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Dichiara un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)	Vedere interno See inside				
Dichiara un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)	Vedere interno See inside								
	BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test		<table> <tr> <td>Dichiara un valore / Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Dichiara un valore / Declare a value	Vedere interno See inside				
Dichiara un valore / Declare a value	Vedere interno See inside								
	Coefficiente di attrito dinamico/ Measurement of dynamic coefficient of friction/ Mesure du coefficient de frottement dynamique/ Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten/ Metring van de dynamische wrijvingscoëfficiënt/Coefficiente de rozamiento dinámico	B.C.R.A. Rep. CEC/81	<table> <tr> <td>Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	Vedere interno See inside				
Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	Vedere interno See inside								
		ANSI A137.1-2012 (BOT3000)	<table> <tr> <td>> 0,42 Wet</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	> 0,42 Wet	Vedere interno See inside				
> 0,42 Wet	Vedere interno See inside								

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli 5
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.it